S A N モ I × 川東 コラボレーション

SLIM TAP

従来品では取付不可の薄型タンクや防露タンクにも取付可能です。 **互換性Nol**万能マルチボールタップ「SLIM TAP」(スリムタップ)

「タンクの水位を 調節して節水」

万能タイプ

ほとんどのタンクに 取付けできます。

ダイヤフラム式

ピタッと水が止まります。

さく楽ナット

<u>押し込んで</u> 回すだけです。

- ·品番 KO-V56-5X-13
- ・定価 5,500円
- ・小箱 1個
- ・大箱 30個
- ·使用圧力 0.05MPa(流動圧)~ 0.75MPa(静水圧)

本体寸法 280 238 102 G1/2 40 40

消音タイプ

吐水をタンク内壁面 に当てて着水音を低減 できます。

コンパクト

本体がコンパクトで 設置しやすい。



節水にも効果的です。



SLIM TAP特長

- 横幅を最小限に小さくする事で小さいタンクにも取付が可能となり、 サイフォン管との干渉もしにくい。
- ●ダイヤフラム方式である為、止水間際にピタッと止まる。
- ●サオと本体の間に磁石を入れており、一気に離れて止水するので 止水間際の振動・水撃音の心配が無い。
- ●水位を水位調整ネジを回す事で誰でも簡単に最大6.5cm調整が可能。
- ●取付部分が金属の為、施工時に取付ネジがなめてしまう心配が無い。
- ●補助水管エルボ・給水ホースエルボが360°自由回転するため、 手洗いノズルやサイフォンへの施工が容易。
- ●吐水口が360°自由自在に回転する為、吐水口を壁に当てて、 着水音を低減させる事が可能。
- ●ダイヤフラム弁を45°回すだけではずせる為、清掃が容易。

対応トイレ一覧表

■V56-5X-13は一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。



■このタイプのトイレには対応していません。

下給水

このタイプには、 ・PV48 をご使用ください。



ハイタンク (高い位置に設置されたタイプ このタイプには、 ・PV41 ・PV44J をご使用ください。



■適合タンク品番 _※ 下記品番は代表品番です。当該機種の仕様変更等の理由で取付けられない場合があります。

INAX(LIXIL) 密結タンク/ DT-650系 DT-680系 DC-850系 DC-880系 DT-1510系 DT-1520系 DT-1810系 DT-1820系 DT-2510系 DT-2520系 DT-2810系 DT-2820系 DT-218系 (D)T-418系 (D)T-510系 (D)T-511系 (D)T-514系 DT-800系 (D)T-811系 (D)T-814系 密結タンク(便器・タンクセット)/ C-1280系 C-1480系 DC-1280系 DC-1480系 DC-1580系 DC-1880系 DC-2280系 DC-2480系 DC-2580系 DC-2880系 DC-3580系 DC-3880系 DC-4580系 DC-4880系 隅付タンク/ DT-570系 DT-573系 T-576系 平付タンク/ (D)T-520系 DT-523系 T-527系 (D)T-820系 TOTO 密結タンク/ S790B系 S791B系 S770B系 S771B系 8710系 S721系 9730系 S731系 SS430B系 SS431B系 S516系 S517系 S518系 隅付タンク/ S536B系 S570系 S670系 平付タンク/ S513B系 CH4111系 CH2300系 CH4100系 CH4101系 CH4110系 CH4200系 CH4201系 密結タンク/ CH2301系