

TFテクタッチ (給水・給湯用)・冷媒配管用火無し継手

株式会社UACJ銅管販売 **UACJ**

https://ucts.uacj-group.com/
(設計価格：円)
2019年6月現在

TFテクタッチ (銅製) 「ワンタッチ式 給水・給湯用銅管継手」



1. “カチッ”と当たる差込し込みだけで接続できます。
2. 施工時間が短縮できます。
3. 工具不要なので狭い場所でも施工できます。
4. 施工時の角度調整が容易です。
5. 火も電気も不要です。
6. 接続銅管の質別は問いません。(ガス配管へは使用不可)
7. 差し込み確認具ほか周辺部材が充実しています。
8. 日本水道協会認証登録品(JWWA)も有ります。

▶テクタッチ 設計価格

サイズ	T	90°エルボ	ソケット	おすねじ付アダプタ	めすねじ付アダプタ	フィッティングレジューサ	異径パイプ	テクマーキング	テクルース	テクリップ
1/2	1,400	830	720	1,700	1,500	*	*	1,200	1,500	790
3/4	2,100	1,400	960	2,000	1,900	*	*	1,200	1,500	790
3/4×1/2	*	*	*	*	*	1,100	640	1,200	*	*

冷媒配管用火無し継手 RGPILS

新発売

UACJ

時間短縮

1. 時間短縮
専用工具を使用することにより施工時間を約1/3に短縮


ISO14903
性能証明取得

軽量

2. 軽量
高強度銅管・真鍮製インコアを採用することにより従来継手重量の約1/3まで軽量化を達成

低価格

3. 低価格
当社従来品の約1/2にコスト削減



簡単確実

4. 簡単・確実
専用工具を使用することにより簡単・確実に施工可能
弊社ホームページまたは、YouTubeにて施工マニュアルを配信

◆基本仕様

用途	エアコン用冷媒配管
適合冷媒	R32、R410A、R407C
接合方法	専用プレス工具によるプレス
シール方法	Oリング

◆適合圧力・温度範囲

最高使用圧力	4.3MPa
耐圧	21.5MPa
冷媒温度	-40℃～+130℃

◆適用管種

適用管種	JIS H 3300 C1220 T
寸法	φ6.35～φ38.1
肉厚	0.8～2.0 ※

※国土交通省仕様含む

◆価格表

継手サイズ	適用銅管サイズ		単重(g)	継手設計価格(円/個)	専用工具			
	外径	肉厚			型式	内容	設計価格(円/式)	
6.35	6.35	0.8	18	980				RGP-3175
9.52	9.52	0.8	24	1,050	ダイス 6.35～31.75	690,390		
12.7	12.7	0.8	62	1,600	RGP-4128	工具一式	406,420	
15.88	15.88	1.0	77	1,700		ダイス 38.1	255,110	
19.05	19.05	1.0、1.05、1.2	115	1,830	レンタル費用 参考価格(円)			
22.22	22.22	1.0、1.15、1.2	137	1,950		基本料金1ヶ月	基本料金3日	延長料金1日
25.4	25.4	1.0	145	2,180	RGP-3175	35,000	7,000	1,500
25.58	28.58	1.0	161	2,430	RGP-4128	30,000	6,000	1,500
31.75	31.75	1.1	195	3,580				
38.1	38.1	1.35	399	4,150				

※1 国土交通省仕様

継手は国土交通省仕様品をご使用ください

コシボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録