

◎耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管

単位：円/個

HTLP (15A ~ 100A)

■ HTLP パイプの規格及び価格 (JWWAK-140)

寸法単位：mm

呼び径		ライニング管		ビニル管 肉厚	長さ	ライニング 近似内径	参考値		価格
mm	in	外径	肉厚				鋼管肉厚	重量	
A	B	D	T3	T2	L	d	T1	(kg/本)	(円/本)
15	1/2	21.7	5.3	2.5 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	11.1	2.8	8,140	3,320
20	3/4	27.2	5.3	2.5 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	16.6	2.8	10,505	4,180
25	1	34.0	5.7	2.5 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	22.6	3.2	15,070	6,150
32	1 1/4	42.7	6.5	3.0 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	29.7	3.5	21,230	8,620
40	1 1/2	48.6	6.5	3.0 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	35.6	3.5	24,475	10,350
50	2	60.5	6.8	3.0 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	46.9	3.8	33,220	14,050
65	2 1/2	76.3	7.7	3.5 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	60.9	4.2	47,607	22,050
80	3	89.1	8.2	4.0 ± 0.2	4000 ⁺²⁰ ₋₀	72.7	4.2	57,022	26,900
100	4	114.3	8.5	0.35 以上	4000 ⁺²⁰ ₋₀	104.6	4.5	73,984	37,500

■ エスロン UX 継手 (JWWA K-141) (給湯用硬質塩化ビニールライニング鋼管用管端防食継手)

UX 継手

(個/円)

品名	エルボ (L)	45° エルボ (45L)	チーズ (T)	ソケット (S)	ユニオン (U)	プラグ (P)
15	290	640	400	340	1,440	450
20	370	660	520	380	1,860	470
25	600	920	950	560	2,330	520
32	970	1,160	1,430	840	3,010	730
40	1,240	1,590	1,720	1,000	3,890	950
50	1,860	2,420	2,560	1,650	4,700	1,250
65	4,000	5,110	5,870	2,970	9,420	1,790
80	5,640	6,980	8,060	4,000	12,640	2,230
100	10,680	11,870	14,250	8,110	39,180	6,420

品名	ニップル (Ni)	媒介ユニオン (ZU)	キャップ (Ca)	UX フランジ	
				10K (10KF)	5K (5KF)
15	340	2,680	560	—	—
20	390	3,750	590	2,300	1,400
25	520	5,540	670	3,300	2,040
32	770	7,880	870	4,070	2,540
40	910	11,040	1,040	4,460	3,060
50	1,280	18,090	1,570	5,470	3,820
65	2,710	31,390	2,460	7,870	5,980
80	3,680	48,680	3,460	8,650	7,760
100	7,780	—	7,900	11,820	10,930