

◆ダクタイトル製合フランジ

寸法	JIS 5K					JIS 10K				
	黒	白	コート	ボルト長さ	穴数	黒	白	コート	ボルト長さ	穴数
15A	720	910	1,260	M10×50	4	900	1,210	1,530	M12×50	4
20A	780	1,000	1,260	M10×55	4	980	1,310	1,530	M12×55	4
25A	870	1,220	1,430	//	4	1,430	1,870	2,290	M16×60	4
32A	1,090	1,530	2,170	M12×55	4	1,660	2,300	3,030	M16×65	4
40A	1,210	1,600	2,340	//	4	1,800	2,560	3,320	//	4
50A	1,330	1,920	2,910	//	4	2,250	3,170	3,950	//	4
65A	2,170	3,120	3,770	M12×60	4	2,780	4,290	5,190	//	4
80A	3,040	4,250	5,990	M16×65	4	3,380	4,970	6,450	//	8
100A	3,590	4,970	6,790	M16×70	8	4,040	5,970	7,590	//	8
125A	4,630	6,630	8,720	//	8	6,230	8,910	12,040	M20×75	8
150A	5,970	9,260	11,410	M16×75	8	7,960	11,590	14,890	M20×80	8

◆ダクタイトル製合フランジ

寸法	JIS 20K			
	黒・白	コート	ボルト長さ	穴数
20A	1,920	2,350	M12×50	4
25A	2,690	3,360	M16×60	4
32A	3,840	5,040	M16×65	4
40A	5,400	6,720	//	4
50A	6,960	8,400	//	8
65A	8,460	10,080	M16×75	8
80A	10,020	11,760	M20×75	8
100A	11,520	13,440	M20×80	8

◆上水フランジ (並型)

寸法	上水 (7.5K)				
	黒	白	コート	ボルト長さ	穴数
50A小	1,600	2,320	2,340	M16×55	4
50A大	1,750	2,760	2,860	//	4
65A	2,030	3,190	3,510	//	4
80A	2,170	3,470	4,030	M16×60	4
100A	2,900	4,630	5,600	//	4
125A	3,900	5,930	7,540	//	6
150A	4,490	7,090	9,490	//	6
75× 40A	—	—	10,000	//	4
75× 50A	—	—	10,000	//	4
100× 50A	—	—	12,480	//	4
100× 75A	—	—	13,000	//	4
150× 50A	—	—	21,320	//	6
150× 75A	—	—	21,320	//	6
150×100A	—	—	21,320	//	6
80×クラ	—	—	10,000	//	4
100×クラ	—	—	12,480	//	4
150×クラ	—	—	21,320	//	6

