

○印 NWジョイント 2015年2月度版

JFE継手株式会社

http://www.jfe-pf.co.jp

(定価：円)

2015年8月現在


■NWジョイント／メカニカル継手

(めっき品)

呼び(B)	品種 略号	ソケット		枝ねじチー(枝部ねじ付)		アダプター(おす)	
		S		枝T		AD	
		抜け止めリング付 S-A	抜け止めリングなし S-B	抜け止めリング付 枝T-A	抜け止めリングなし 枝T-B	抜け止めリング付 AD-A	抜け止めリングなし AD-B
1/2		1,470	800	1,790	1,030	1,040	700
3/4		1,820	1,050	2,180	1,380	1,300	940
1		2,400	1,440	2,940	1,970	1,600	1,120
1 1/4		3,040	1,800	3,770	2,590		
1 1/2		3,400	2,180	4,720	3,290		
2		4,610	3,000	5,850	4,000		
2 1/2		9,800	6,810				
3		12,200	9,010				

(コーティング品)

呼び(B)	品種 略号	ソケット		枝ねじチー(枝部ねじ付)		アダプター(おす)	
		S		枝T		AD	
		抜け止めリング付 S-A	抜け止めリングなし S-B	抜け止めリング付 枝T-A	抜け止めリングなし 枝T-B	抜け止めリング付 AD-A	抜け止めリングなし AD-B
1/2		1,660	1,120	1,880	1,280	1,100	770
3/4		2,110	1,460	2,360	1,720	1,400	1,040
1		2,800	1,980	3,240	2,450	1,750	1,280
1 1/4		3,470	2,460	4,140	3,220		
1 1/2		4,130	3,000	5,210	4,180		
2		5,530	4,130	6,650	5,380		
2 1/2		11,400	7,460				
3		14,500	9,600				



構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	本体	黒心可鍛鑄鉄(FCMB27-05)	溶融亜鉛めっきまたは
2	袋ナット	黒心可鍛鑄鉄(FCMB27-05)	エポキシ樹脂コーティング
3	ゴムガスケット	合成ゴム(NBR)	
4	座金	冷間圧延鋼板(SPCC)	電気亜鉛めっき有色クロメート処理
5	抜け止めリング	硬鋼線材(SWRH42A)	ニッケルクロムめっき

○印 消火配管用継手 2007年6月度版

■ベストジョイント／グループ式管継手

呼び	品種 略号 No.	カップリング 可とう型	カップリング 固定型	90° エルボ	45° エルボ	チー	キャップ	フランジ アダプター	クロス
		Nベスト -C	Nベスト -Cコチイ	Nベスト -90°L	Nベスト -45°L	Nベスト -T	Nベスト -CA	Nベスト -FA	Nベスト -CR
		7705 7707	R20	7110	7111	7120	7160	7170	7135
32A (1 1/4B)		1,960		1,610	1,610	2,650	690		
40A (1 1/2B)		2,070		1,610	1,610	2,650	690		
50A (2B)		2,070	2,580	1,610	1,610	2,650	1,150		4,950
65A (2 1/2B)		2,420	3,140	2,760	2,760	4,260	1,500	8,050	4,950
80A (3B)		2,650	3,480	3,680	3,680	5,870	1,730	8,740	9,550
100A (4B)		4,370	4,820	5,870	5,870	8,970	2,990	12,000	16,100
125A (5B)		6,100	6,950	10,350	10,250	16,350	4,600	16,700	22,600
150A (6B)		6,670	8,400	14,150	13,350	21,300	5,980	18,550	28,900
200A (8B)		13,800	14,150	28,200	27,100	63,400	12,800		
250A (10B)		29,100	27,000	32,600	31,200	114,200	17,850		
300A (12B)		33,500	31,200	71,500	66,400	156,600	25,300		

呼び(A)	品種 略号 No.	レジュージング カップリング	メカニカルチー			コンセントリク レジューサー
		Nベスト -RC	Nベスト -MTT	Nベスト -MTG	Nベスト -CRS	Nベスト -CRS
		7706	7721	7722	7150	
25			4,140			
50	32		4,140			
	40		4,140			
65	25		4,490			
	32		4,490			
	40		4,490			
80	50	4,600			1,380	
	25		5,410			
	32		5,410			
	40		5,410			
	50	4,720	5,410	6,330	1,500	
	65	5,180			1,500	
100	25		5,180			
	32		5,980			
	40		5,980			

呼び(A)	品種 略号 No.	レジュージング カップリング	メカニカルチー			コンセントリク レジューサー
		Nベスト -RC	Nベスト -MTT	Nベスト -MTG	Nベスト -CRS	Nベスト -CRS
		7706	7721	7722	7150	
100	50	6,670	7,250	8,280	2,190	
	65	7,360	7,250	8,280	2,530	
	80	7,710	7,250		2,990	
125	50		7,480			
	65		7,940	14,650		
	100				4,720	
	32		7,710			
	40		7,710			
	50		7,940	19,350	4,370	
	65		9,550	19,350		
150	80		9,890	19,350	4,600	
	100	12,900	10,850	19,350	5,060	
	125				5,980	
200	150				16,950	

(ボルト脱着防止金具付きタイプ)

呼び	品種 略号 No.	ライトカップリング 可とう型	カップリング 固定型
		Nベスト -C カナグ	Nベスト -Cコチイカナグ
		7705	R20
32A (1 1/4B)		2,070	
40A (1 1/2B)		2,190	
50A (2B)		2,190	2,750
65A (2 1/2B)		2,590	3,360
80A (3B)		2,820	3,700
100A (4B)		4,660	5,100
125A (5B)		6,500	7,400
150A (6B)		7,080	8,910

呼び(A)	品種 略号 No.	レジュージング カップリング
		Nベスト -RC カナグ
		7706
65	50	4,890
	50	5,010
80	65	5,520
	50	7,080
100	65	7,820
	80	8,170
150	100	13,700



オイルスプレー	2,300
---------	-------

- ※印はNベスト-C 7707のみの価格です。
- 記載してある商品の価格にはゴムパッキンが含まれております。
- 施工の際は、専用のオイルスプレーをご使用下さい。
- 定価表記の規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 価格には消費税は含まれておりません。