

ゴム製 フレキシブル継手

TOZEN 株式会社 TOZEN

http://www.tozen.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

新ゴム材質

SK-10

SK-10 の性能と特徴

新ゴム材質 SK-10 は、塩素・オゾン等の耐劣化性、繰り返し変位、圧力変動等の耐久性に優れ、環境にもやさしいゴム材質です。

給水（一般）用低反力2山 TOUGHLEX



鋼製リングタイプ

装いも新たに水環境に対応する低反力型のゴムフレキシブル継手



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
20A × 120L	16,500
25A × 120L	16,500
32A × 175L	18,500
40A × 175L	19,000
50A × 175L	21,500
65A × 175L	26,000
80A × 175L	29,000
100A × 225L	39,000
125A × 225L	52,000
150A × 225L	70,000
200A × 250L	96,000
250A × 250L	140,000
300A × 250L	185,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

増圧給水専用 BFコネクタ



国土地交通省仕様書適合品
日本水道協会（JWWA）認証品

圧耐屈曲疲労・耐劣化性に強く、環境にもやさしい最短間面フレキ



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SUS304)
20A × 100L	16,000*
25A × 100L	29,000
32A × 100L	42,000
40A × 100L	43,500
50A × 100L	51,000
65A × 110L	67,000
80A × 110L	77,000
100A × 110L	86,000

* (20AのみSS400)

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

球形 トーゼンフレックス



防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手 ⑧ 30A ~ 150A



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (FCD450)
20A × 140L	22,000◇
25A × 140L	22,500◇
32A × 150L	7,800
40A × 150L	8,000
50A × 150L	9,700
65A × 150L	11,500
80A × 150L	13,000
100A × 150L	16,900
125A × 150L	21,500
150A × 150L	28,500
200A × 150L	42,500
250A × 200L	67,000
300A × 200L	84,000

※ 20・25・350・400Aの5Kフランジタイプは製作できません。
※ 溶融亜鉛メッキ（ドブ）は別途お見積りいたします。
※ フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。
※ JIS5K・20K・PVC（JIS10K）・上水フランジ・コントロールユニットは別途お見積り致します。

球形高耐久型 タフボーイ



鋼製リングタイプ

圧力変動試験 400,000 回をクリアした低反力型球形フレキ ⑧ 25A ~ 100A



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
25A × 100L	11,000
32A × 100L	13,000
40A × 100L	13,500
50A × 100L	15,500
65A × 120L	20,000
80A × 120L	23,000
100A × 120L	26,000
125A × 120L	37,000
150A × 150L	55,000
200A × 150L	69,000
250A × 175L	110,000
300A × 175L	140,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

空調用2山形 PTコネクタ



⑧ 20A ~ 150A



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (FCD450)
20A × 120L	8,900
25A × 120L	8,900
32A × 175L	8,900
40A × 175L	9,000
50A × 175L	10,000
65A × 175L	11,000
80A × 175L	12,000
100A × 225L	16,500
125A × 225L	22,000
150A × 225L	28,000
200A × 325L	49,000
250A × 325L	70,000
300A × 325L	79,000

※ 溶融亜鉛メッキ（ドブ）は別途お見積りいたします。
※ フランジ材質は SUS304・316 に変更可能です。
※ JIS5K・20K・PVC（JIS10K）・上水フランジ・コントロールユニットは別途お見積りいたします。

増圧給水・加圧給水用高耐久型 タフボーイ



鋼製リングタイプ

圧力変動試験 400,000 回をクリアした低反力型球形フレキ ⑧



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
20A × 100L	15,000
25A × 100L	15,000
32A × 100L	16,000
40A × 100L	16,500
50A × 100L	18,500
65A × 120L	23,500
80A × 120L	26,500
100A × 120L	31,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

その他取扱い製品

- ☆ 露出用・埋設用排水ジョイント
 - ・ドレネックス
 - ・フレキシドレイン
- ☆ ハウジング形管継手
 - ・クイックコネクター
- ☆ 各種防振材シリーズ

※ 価格に付きましてはお問い合わせ下さい。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

ゴム製 フレキシブル継手

TOZEN 株式会社 TOZEN

http://www.tozen.co.jp
(積算価格：円)
2015年8月現在

筒型 ライナーフレックス



国土交通省
仕様書
適合品

◆印
国土交通省適合品

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製可とう継手



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
◆ 20A × 300L	15,000
◆ 25A × 300L	16,000
◆ 32A × 300L	18,600
◆ 40A × 300L	19,000
◆ 50A × 300L	21,500
◆ 50A × 500L	38,000
◆ 65A × 300L	27,500
◆ 65A × 500L	43,000
◆ 80A × 300L	30,000
◆ 80A × 500L	48,500
◆ 100A × 400L	62,000
◆ 100A × 700L	64,600
◆ 125A × 400L	70,000
◆ 125A × 700L	81,500
◆ 150A × 500L	102,000
◆ 150A × 700L	110,000
◆ 200A × 500L	125,000
◆ 200A × 700L	165,000
◆ 250A × 500L	162,000
◆ 250A × 700L	210,000
◆ 300A × 600L	250,000
◆ 300A × 700L	275,000

- ※ 20・25Aの5Kフランジタイプは製作できません。
- ※各規格フランジに変更可能です。
- ※フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※溶融亜鉛メッキ(ドブ)は、別途お見積りになります。
- ※構造Cタイプ(SUS304、上水)は受注生産品です。
- ※国交省以外の製品は受注生産品です。
- ※特殊面間寸法などの受注生産品は別途、お見積りとなります。尚、20K仕様についてはLSコネクタストレートタイプをご指定下さい。

水道法基準適合タイプ ピュアジョイント



国土交通省
仕様書
適合品

日本
水道協会
登録品

水道法基準に適合し、短時間で大きな変位を吸収するフレキ



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
20A × 250L	20,000
25A × 250L	21,500
32A × 250L	25,500
40A × 250L	26,000
50A × 250L	30,000
65A × 250L	36,700
80A × 250L	42,700
100A × 250L	55,000
125A × 250L	70,000
150A × 250L	85,000
200A × 400L	300,000

- ※フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※上水フランジは別途お見積りいたします。
- ※200Aは受注生産品となります。

緩衝材 防振パッドシリーズ

配管や機器類の簡便な緩衝方法として最適



規格・材質 呼び径×L	価格(1枚)
PT-1030	1,000
PT-1100	1,100
PT-1150	1,700
PT-1300	3,000
PT-1510	1,700
PT-1515	2,400
PT-1530	4,500
PT-2010	2,100
PT-2015	4,200
PT-2030	6,200

ゴム被覆型 ユーフレックス

フッ素樹脂と合成ゴムによって構成された接液部フッ素樹脂の複合フレキ



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400)
20A × 74L	68,000
25A × 74L	69,000
32A × 74L	76,000
40A × 74L	76,500
50A × 104L	82,000
65A × 106L	92,000
80A × 106L	105,000
100A × 115L	150,000

- ※ JIS20K フランジ・上水・ANSI など各規格フランジに変更可能です。
- ※ 20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
- ※ コントロールユニットは別途お見積りいたします。
- ※ 125A～300Aについては、営業担当者までお問合せください。

ペローズ形 FLONEX α

国土交通省
仕様書
適合品

耐久性に優れたフッ素樹脂3山ペローズ



規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (FDC450)
20A × 44L	23,500
25A × 44L	24,000
32A × 49L	28,500
40A × 51L	30,000
50A × 68L	38,000
65A × 77L	47,000
80A × 85L	53,500
100A × 85L	73,000
125A × 100L	100,000
150A × 100L	135,000
200A × 133L	200,000
250A × 170L	388,000
300A × 190L	465,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

耐震ジョイント

短時間で200mm偏芯の塩ビ管差込み
接着型合成ゴム製排水ジョイント



呼び径×L	定価
50A × 350L	20,400
65A × 370L	24,000
80A × 480L	27,200
100A × 600L	44,000
125A × 730L	96,000
150A × 810L	114,000

パイプ・継手
バルブ
計器計測
配管関連
排水・鋳鉄
ポンプ・ろ過機
タンク・給水装置
浄化槽・トイレ
機械工具
付録