

エバラ樹脂製汚水用水中ポンプ



株式会社 荏原製作所

<https://www.ebara.co.jp/>

(積算価格：円)

2015年8月現在

〔ダーウィン〕

■特長

- ①構成部品に樹脂を使用し強度と耐久性を確保しました。
- ②当社従来品より 60%の質量を低減し軽量です。
- ③接液部は樹脂やステンレスを使用。錆によるトラブルが減少しました。
- ④固形物通過径は DWS 型 15mm、DWV 型 35mm です。
- ⑤着脱装置を使用すると保守点検が容易です。

DWS 型

DWS 型 / DWSA 型 / DWSJ 型
(非自動形 / 自動形 / 自動交互形)

樹脂製
汚水・雑排水用水中ポンプ



単位：円

口径 mm	機名	相	出力 kW	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	DWS 型 (非自動)	DWSA 型 (自動形)	DWSJ 型 (自動交互形) DWSA 型と組み合わせてご使用ください。
40	40DWS5.15SA	単相	0.15	0.03	6.7	0.16	1.5	48,800	64,400	72,700
	40DWS5.25SB	単相	0.25	0.03	9.2	0.18	2.0	52,000	64,400	77,000
	40DWS5.25B	三相	0.25	0.03	9.2	0.18	2.0	52,000	64,400	77,000
50	50DWS5.4SB	単相	0.4	0.03	11.4	0.25	3.0	58,300	72,700	85,100
	50DWS5.4B	三相	0.4	0.03	11.4	0.25	3.0	58,300	72,700	85,100
	50DWS5.75B	三相	0.75	0.03	16.5	0.34	3.0	64,400	79,000	89,400

DWV 型

DWV 型 / DWVA 型 / DWVJ 型
(非自動形 / 自動形 / 自動交互形)

樹脂製
汚水・汚物用水中ポンプ



単位：円

口径 mm	機名	相	出力 kW	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	DWV 型 (非自動)	DWVA 型 (自動形)	DWVJ 型 (自動交互形) DWVA 型と組み合わせてご使用ください。
40 (50)	40(50)DWV5.15SA	単相	0.15	0.03	5.3	0.18	1.5	50,100	64,400	72,700
	40(50)DWV5.15A	三相	0.15	0.03	5.3	0.18	1.5	50,100	64,400	
50 (50)	50(40)DWV5.25SB	単相	0.25	0.035	7.1	0.215	2.0	52,000	64,400	77,000
	50(40)DWV5.25B	三相	0.25	0.035	7.1	0.215	2.0	52,000	64,400	77,000
50	50DWV5.4SB	単相	0.4	0.035	10.2	0.245	3.0	58,300	72,700	85,100
	50DWV5.4B	三相	0.4	0.035	10.2	0.245	3.0	58,300	72,700	85,100
	50DWV5.75B	三相	0.75	0.035	14.5	0.365	3.0	64,400	79,000	89,400
65	65DWV51.5	三相	1.5	0.065	17.1	0.59	4.2	116,000	139,000	149,000
	65DWV52.2	三相	2.2	0.065	19.6	0.72	4.2	189,000	224,000	235,000

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鉄鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録