

# 建築配管用銅管対応継手 CUプレス (プレス式継手)

株式会社ベンカン

<http://www.benkan.com/>

(定価：円)

2015年8月現在

## CUプレス™

- 適用管種：建築銅管 (JWWA H101、JIS H3300、JIS H3330) 対応。
- 用途：給水、給湯、冷温水、冷却水、他 ※蒸気配管 (往・還) には使用できません。
- 最高使用圧力：1.0MPa (10.2kgf/cm<sup>2</sup>)
- 最高使用温度：80°C未満

CUプレスは「モルコジョイント」と同様に、メカニカル継手の中のプレス式継手に分類されます。日本国内では1989年に建築配管用銅管継手として発売され、従来工法では余儀なくされる火気使用を必要としない特長が評価されて、木造住宅における給湯配管で多くの実績を上げております。



種類	品名	サイズ	定価
90° エルボ	90E	10	410
		20×15	940
90° コンパクトエルボ	90CE	15	410
		20	650
		25	810
		15	500
45° エルボ	45E	20	590
		25	760
		15	830
ティー	T	20	1,160
		20×15	1,400
		25	1,630
		25×20	1,670
ソケット	S	10	240
		15	330
		20	450
		25	560
ベアソケット	BS	15	430
		20	560
		25	670
レジャーサ	R	15×10	560
		20×15	680
		25×20	1,150
雄アダプタ付ソケット	ASオス	15×1/2	900
		20×3/4	1,090
雌アダプタ付ソケット	ASメス	25×1	1,360
		15×1/2	940
		20×3/4	1,150
水栓エルボ	水栓E(S)	25×1	1,820
		15×1/2	1,020
		20×1/2	1,630
水栓エルボショート直管付	水栓Eショート直管付	20×3/4	1,630
		15×1/2	910
		20×1/2	1,220
水栓ティー	水栓T	20×3/4	1,550
		15×1/2	1,620
水栓ソケット	水栓S	15×1/2	940
		20×1/2	1,180
		20×3/4	1,180

種類	品名	サイズ	定価
座付水栓エルボ	座付水栓E	15×1/2	1,160
座付水栓エルボ(腰高)	座付水栓E(腰高)	15×1/2	1,430
座付水栓エルボ直管付	座付水栓E直管付	15×1/2	1,170
座付水栓ソケット	座付水栓S	15×1/2	1,730
逆座付水栓エルボ	逆座付水栓E	15×1/2	1,470
逆座付水栓ソケット	逆座付水栓S	15×1/2	1,430
送り座付水栓エルボ	送り座付水栓E	15×1/2	3,340
送り座付水栓ソケット	送り座付水栓S	15×1/2	3,010
ユニオンソケット	US	10×1/2	900
		15×1/2	900
		15×3/4	1,140
		20×1/2	1,180
90° ユニオン	90U	20×3/4	1,370
		10×1/2	1,150
		15×1/2	1,150
		15×3/4	1,420
絶縁ユニオン(亜鉛メッキ)	絶縁ユニオン(亜鉛メッキ)	20×1/2	1,500
		20×3/4	1,500
		15×1/2	2,670
平パッキン用雄アダプタ付ソケット	平パッキン用ASオス	20×3/4	3,160
		15×1/2	910
塩ビ管用シモク	塩ビ管用シモク	15A×13(VP)	1,860
		20A×20(VP)	2,600
直管付ザルボ	直管付ザルボ	15×1/2	2,930
片ソケット付ザルボ	片ソケット付ザルボ	15×1/2	2,600