

ステンレス鋼管対応継手 EGジョイント (ワンタッチ式継手)

株式会社ベンカン

http://www.benkan.com/

(定価：円)

2015年8月現在

EGジョイント™

- 適用管種：一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448) 13Su、20Su、25Su、30Su、40Su、50Su
配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459) 15A、20A、25A、32A、40A
- 用途：給水、給湯、冷温水、冷却水、他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。
- 最高使用圧力：S uタイプ 1.0MPa (10.2kgf/cm²) Aタイプ 2.0MPa (20.4kgf/cm²)
- 最高使用温度：80℃未満

EGジョイントは、ロータリーカッター等で切断し面取りしたパイプを、継手本体にそのまま差し込むだけで接合が完了します。また、差し込み不足などの施工不備の際には、水圧試験で発見できるなどのセーフティー機能を備えています。



SUタイプ			
種類	品名	サイズ	定価
90° エルボ	EG90E	13	1,560
		20	1,930
		25	2,840
		30	5,150
		40	6,300
		50	7,140
45° エルボ	EG45E	13	2,060
		20	2,440
		25	3,660
		30	5,640
		40	6,940
ソケット	EGS	13	1,610
		20	2,120
		25	2,620
		30	3,110
		40	3,860
レジャーサ	EGR	50	5,030
		20×13	2,120
		25×13	2,880
		25×20	2,880
		30×20	3,560
		30×25	3,560
		40×20	4,400
		40×25	4,400
		40×30	4,400
		50×20	5,510
		50×25	5,510
ティー	T	50×30	5,510
		50×40	5,510
		13	3,190
		20	3,820
		20×13	4,920
		25	4,700
		25×13	6,050
		25×20	6,050
		30	7,510
		30×20	9,050
		30×25	9,050
		40	9,980
		40×20	12,040
		40×25	12,040
		40×30	12,040
		50	11,150
		50×20	12,790
50×25	12,790		
50×30	12,790		
50×40	12,790		

SUタイプ			
種類	品名	サイズ	定価
雄アダプタ付ソケット	EGMA	13×1/2	1,720
		20×1/2	2,050
		20×3/4	2,050
		25×1	2,590
		30×1	3,780
		30×1・1/4	3,780
		40×1・1/4	4,400
		40×1・1/2	4,400
		50×1・1/2	5,740
		50×2	5,740
		雌アダプタ付ソケット	EGFA
20×1/2	2,270		
20×3/4	2,270		
25×1	2,440		
30×1	3,730		
30×1・1/4	3,730		
40×1・1/4	4,660		
40×1・1/2	4,660		
水栓エルボ	EGWE	50×1・1/2	6,360
		50×2	6,360
		13×1/2	2,050
		20×1/2	2,540
		20×3/4	2,540
水栓ソケット	EGWS	25×1	4,000
		13×1/2	2,080
		20×1/2	2,170
		20×3/4	2,170
水栓ティー	EGWT	25×1	2,720
		13×1/2	3,310
		20×1/2	3,890
座付水栓エルボ	EGZWE	20×3/4	3,890
		25×1/2	5,540
		13×1/2	3,160
キャップ	EGC	20×1/2	3,640
		20×3/4	3,640
		13	3,000
		20	3,610
		25	4,400
		30	5,460
やりとりソケット	EGBS	40	5,940
		50	7,560
		13	3,120
		20	3,430
床だしソケット	EGZLB	25	4,360
		13×1/2	3,740
		20×1/2	4,310
フランジアダプタ	EGFLG	20×3/4	6,400
		25×1	8,760
		30×1・1/4	13,600
		40×1・1/2	14,570
		50×2	18,650