

建築用銅管／被覆銅管サーモエコー

KMCT 株式会社 **コベルコ マテリアル銅管**
KOBELCO & MATERIALS COPPER TUBE, LTD.

http://www.kmct.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

■建築用銅管

建築配管用銅管は、耐食性や加工性に優れ、しかも他の配管材に比べて経済的なため、高層ビルから一般住宅の給水給湯用の配管・又冷温水による空調配管・その他医療配管用として酸素・笑気ガス・吸引・圧縮空気・チッ素などの配管に銅管が大量に使用されています。

配管材として使用される銅管の材質と寸法は JIS H 3300 (銅及び銅合金継目無管) に規定されています。

(Mタイプ)

呼び径 (インチ)	外径×肉厚 (mm)	価格 (円/本、4M)	価格 (円/M)
3/8 (10A)	12.7 × 0.64	1,660	415
1/2 (15A)	15.88 × 0.71	2,280	570
3/4 (20A)	22.22 × 0.81	3,720	930
1 (25A)	28.58 × 0.89	5,620	1,405
1 1/4 (32A)	34.92 × 1.07	8,180	2,045
1 1/2 (40A)	41.28 × 1.24	11,160	2,790
2 (50A)	53.98 × 1.47	17,800	4,450
2 1/2 (65A)	66.68 × 1.65	26,920	6,730
3 (80A)	79.38 × 1.83	36,660	9,165
4 (100A)	104.78 × 2.41	69,460	17,365

(Lタイプ)

呼び径 (インチ)	外径×肉厚 (mm)	価格 (円/本、4M)	価格 (円/M)
1/4 (8A)	9.52 × 0.76	1,460	365
3/8 (10A)	12.7 × 0.89	2,260	565
1/2 (15A)	15.88 × 1.02	3,160	790
5/8 (-)	19.05 × 1.07	4,000	1,000
3/4 (20A)	22.22 × 1.14	5,080	1,270
1 (25A)	28.58 × 1.27	7,780	1,945
1 1/4 (32A)	34.92 × 1.40	10,580	2,645
1 1/2 (40A)	41.28 × 1.52	13,660	3,415
2 (50A)	53.98 × 1.78	21,180	5,295
2 1/2 (65A)	66.68 × 2.03	32,060	8,015
3 (80A)	79.38 × 2.29	43,980	10,995
4 (100A)	104.78 × 2.79	80,080	20,020

(注)

- 別途、上記価格に消費税分5%が加算されます。
- 価格は諸般の事情により変更する場合がありますので、積算等の場合にはその都度お問い合わせ下さい。
- 上記価格は2007年3月より適用いたします。

■被覆銅管サーモエコー

被覆銅管“サーモエコー”は、銅管の外側に種類の保温材を被覆したもので集合住宅から一般住宅の給湯、暖房用として開発したものです。この“サーモエコー”は、りん脱酸銅管(C1220T)が使用されているため耐食性や加工性も良くしかも保温性能に優れているため経済的な配管ができます。給湯・暖房配管の省力化、工期の短縮にはKMCTの“サーモエコーシリーズ”を用途に応じてお選び下さい。

断面形状



サーモエコー A



サーモエコー D・P

呼び径	銅管		サーモエコー					
	外径	肉厚	SA		SD		P	
1/2	15.88	0.71	○	○	○	○	○	○
3/4	22.22	0.81	○	○	○	○	○	○
長さ			4m 直管	25m コイル巻	4m 直管	25m コイル巻	25m コイル巻	4m 直管
長さ	軟質			○		○	○	
	硬質		○		○			○
用途			給湯				水道用	
主な使用例			屋内露出用		集合住宅用		一般用	

単位：円/m

	SA	SD	P
3/8 × M	730	745	
1/2 × M	980	990	1,580
3/4 × M	1,570	1,580	2,430
1 × M		2,430	