


配管用炭素鋼管



http://www.jfe-steel.co.jp
 (積算価格：円)
 2015年8月現在

種類・記号

品名	種類の記号	区分	備考
配管用炭素鋼管	SGP	黒管	亜鉛めっきを施さない鋼管
		白管	黒管に亜鉛めっきを施した鋼管
耐溝状腐食電縫鋼管	SGP (WN)	黒管	JFE が開発した耐溝状腐食の優れた電縫鋼管
		白管	

寸法、重量および寸法の許容差

呼び径		外径 (mm)	外径の許容差		厚さ (mm)	厚さの許容差	ソケットを含まない質量 (kg/mm)
A	B		テーパねじを切る管	それ以外の管			
15	1/2	21.7	± 0.5mm		2.8	+ 規定しない -12.5%	1.31
20	3/4	27.2	± 0.5mm		2.8		1.68
25	1	34.0	± 0.5mm		3.2		2.43
32	1 1/4	42.7	± 0.5mm		3.5		3.38
40	1 1/2	48.6	± 0.5mm		3.5		3.89
50	2	60.5	± 0.5mm	± 1%	3.8		5.31
65	2 1/2	76.3	± 0.7mm	± 1%	4.2		7.47
80	3	89.1	± 0.8mm	± 1%	4.2		8.79
90	3 1/2	101.6	± 0.8mm	± 1%	4.2		10.1
100	4	114.3	± 0.8mm	± 1%	4.5		12.2
125	5	139.8	± 0.8mm	± 1%	4.5		15.0
150	6	165.2	± 0.8mm	± 1.6mm	5.0		19.8
175	7	190.7	± 0.9mm	± 1.6mm	5.3		24.2
200	8	216.3	± 1.0mm	± 0.8%	5.8		30.1
225	9	241.8	± 1.2mm	± 0.8%	6.2		36.0
250	10	267.4	± 1.3mm	± 0.8%	6.6		42.4
300	12	318.5	± 1.5mm	± 0.8%	6.9		53.0
350	14	355.6	—	± 0.8%	7.9		67.7
400	16	406.4	—	± 0.8%	7.9		77.6
450	18	457.2	—	± 0.8%	7.9		87.5
500	20	508.0	—	± 0.8%	7.9	97.4	

備考 1. 配管用炭素鋼管の白管および水配管用亜鉛めっき鋼管の管長さは、100A 以下は 4,000mm、125A 以上は 5,500mm を標準とします。
 配管用炭素鋼管の黒管の管長さは 5,500mm を標準とします。
 2. 100A 以下は鍛接鋼管が主体、125A 以上は電気抵抗溶接鋼管となっています。
 3. 350A 以上の管の外径許容差は周長測定によることが出来ます。この場合は許容差は± 0.5%です。

配管用炭素鋼管 価格表 (平成 27 年度 5 月改訂版)

単位：円/本

サイズ	白無	白付	WW 無	WW 付	黒 無
	4m / 1 本		4m / 1 本		5.5m / 1 本
15A	4,050	4,640	4,240	4,780	2,910
20A	4,960	5,640	5,200	5,870	3,600
25A	6,970	7,950	7,230	8,200	5,060
32A	9,200	10,550	9,530	10,870	6,640
40A	10,560	12,090	10,930	12,480	7,610
50A	14,410	16,570	14,880	17,140	10,400
65A	20,230	23,700	20,950	24,480	14,640
80A	23,810	28,380	24,660	29,320	17,190
100A	32,990	40,850	34,180	42,120	23,890

耐溝状腐食電縫鋼管 価格表 (平成 27 年度 5 月改訂版)

サイズ	白ミゾノン	WW ミゾノン	黒ミゾノン
	5.5m / 1 本		
125A	57,660	59,630	31,180
150A	78,640	81,260	44,290
200A	119,730	123,730	67,420
250A	168,080	173,660	94,650
300A	210,630	217,650	118,600
350A	268,330	277,280	151,100
400A	308,020	318,250	173,420
450A	346,960	358,490	195,350
500A	386,650	399,500	217,700