クリアロックS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

株式会社 丰ツリ

http://www.kitz.co.jp 〔積算価格:円〕 2015年8月現在

DUTUUUS S

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手



主要部品材料

ボデー	器具接続用	鉛フリー青銅(バルブ本体は除く)		
/// _	パイプ中間用	PPS樹脂		
クリアカ.	バー	ポリアミド樹脂(PA)		
キャップ		ポリアセタール樹脂(POM)		
ロックリング		ステンレス鋼(SUS 301)		
シールリ	ング	FKM(フッ素ゴム)		
挿入ガイ	ド	ポリアセタール樹脂(POM)		

什 様

最高使用圧力	1.5MPa(0°C)∼0.65MPa(95°C)
使用温度範囲	0°C~95°C ▲注意 以下条件での使用はさけてください。 ①給湯配管用途における埋設使用。 ②常に高温多湿(温度70°C、湿度80%以上)の環境(雰囲気)での使用。 ③70°Cを超える循環配管系統での使用。
使用流体	水道水

※バルブ付ソケットについては、圧力・温度範囲が異なりますので、お問合わせください。 ※ご使用の際は別途パイプの仕様もお確かめください。

◉施工後も継手が回転

パイプ挿入後でも機器への継手接続が可能です。

●差し込みやすさ向上

受け口のすり鉢形状に加え、独自のシールリング形状及び挿入荷重を抑える挿入ガイドを採用。パイプが差し込みやすくなりました。

●10A、13Aは架橋ポリエチレン管、ポリブテン管のどちらにも対応 JIS規格のパイプであれば、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の両方に対応します。(詳しくは適用樹脂管一覧をご覧ください)

適用樹脂管

適合管	適合管規格番号及び名称		継手呼び径			
旭口目			Z10	Z13	Z16	Z20
架橋ポリエチレン管	JIS K6769	架橋ポリエチレン管 PN15M種	•	•	•	•
※ 個小リエナレン官	JIS K6787	水道用架橋ポリエチレン管 M種	•	•	_	-
ポリブテン管	JIS K6778	ポリブテン管	•	•	_	_
ボリノナノ官	JIS K6792	水道用ポリブテン管	•	•	_	-

品種	おねじ付ソケット	おねじ付ソケット	おねじ付ソケット	品種
外観形状				外観形状
製品記号	HBA-R4-Z	HBA-R6-Z	HBA-G4-Z	製品記号
ねじ呼び	R1∕2	R ³ / ₄	G ¹ / ₂	ねじ呼び
呼び径	¥	¥	¥	呼び径
10 [^]	1,600			10 ^A
13	1,870	2,200	1,930	13
16	2,370*	2,530*		16
本体		鉛フリー青銅		本体
備考	*:架橋ポリエ	チレン管専用		備考

品種	めねじ付ソケット	めねじ付ソケット	めねじ付ソケット	めねじ付ソケット	品種
外観形状	The second secon	A P	The second secon		外観形状
#11 0 = 7 0					
製品記号	HBA-F4-Z	HBA-F6-Z	HBA-H4-Z	HBA-H6-Z	製品記号
製品記号	HBA-F4-Z Rc ¹ / ₂	HBA-F6-Z	HBA-H4-Z G½	HBA-H6-Z G ³ ⁄ ₄	製品記号
ねじ呼び	Rc ¹ ∕2	Rc ³ ⁄ ₄	G1/2	G ³ ⁄ ₄	ねじ呼び
ねじ呼び 呼び径	Rc½ ¥	Rc ³ ⁄ ₄	G½ ¥	G ³ ⁄ ₄	ねじ呼び 呼び径
ねじ呼び 呼び径 10 [^]	Rc½ ¥ 2,150	Rc ³ ⁄ ₄	G½ ¥ 2,090	G ³ ⁄4 ¥	ねじ呼び 呼び径 10 [^]
ねじ呼び 呼び径 10 [^] 13	Rc½ ¥ 2,150 2,310	Rc ³ ⁄4 ¥	G½ ¥ 2,090 2,200 3,080*	G¾ ¥ 2,680	ねじ呼び 呼び径 10 [^] 13

品種	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	品種
外観形状	- ab					外観形状
製品記号	HBB-F4-Z	HDD-F4-Z	HBC-F4-Z	HDF-F4-Z	HDL-F4-Z	製品記号
ねじ呼び	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	ねじ呼び
呼び径	¥	¥	¥	¥	¥	呼び径
10 ^A	2,750					10 ^A
13	2,860	3,410	3,190	4,070	4,400	13
16	3,640*		4,070*		5,500*	16
本体			鉛フリー青銅			本体
備考		k	<:架橋ポリエチレン管専り	∄		備考

クリアロックS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

株式会社 丰ツリ

http://www.kitz.co.jp 〔積算価格:円〕 2015年8月現在

品種	給水栓用座付ソケット	ユニオン	ソケット	品種
外観形状		E Hara		外観形状
製品記号	HBD-P4-Z	HBG-H4-Z	HBG-H6-Z	製品記号
ねじ呼び	Rp1/2	G1/2	G ³ ⁄ ₄	ねじ呼び
呼び径	¥	¥	¥	呼び径
10^		2,420		10 [^]
13	2,750	2,530	3,000	13
16		3,280*	3,410*	16
本体		鉛フリー青銅		本体
備考		*:架橋ポリエ	チレン管専用	備考

品種	おねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ	ユニオン	ノエルボ	品種
外観形状	The state of the s				外観形状
製品記号	HDA-R6-Z	HDW-P4-Z	HDB-H4-Z	HDB-H6-Z	製品記号
ねじ呼び	R ³ ⁄4	Rp ¹ ∕2	G½	G ³ ⁄4	ねじ呼び
呼び径	¥	¥	¥	¥	呼び径
10 ^A	2,310	3,300	2,750		10 [^]
13	2,750	3,520	2,970	3,170	13
16	3,300*	4,180*		3,960*	16
本体		鉛フリー	一青銅		本体
備考		*:架橋ポリエ	チレン管専用		備考

品種	バルブ付	ソケット	逆流防止装置付	ナボール弁継手	品種
外観形状					外観形状
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	製品記号
ねじ呼び	R1∕2	R ³ ∕4	G1⁄2	G ³ ⁄4	ねじ呼び
呼び径	¥	¥	¥	¥	呼び径
13 [^]	4,730	5,280	4,730	5,280	13 ^A
16		6,600*	6,050*	6,050*	16
本体	C37	71BE	C3771B	E+めっき	本体
備考		*	::架橋ポリエチレン管専月	1	備考

品種	チーズ	エルボ	ソケット	品種
外観形状				外観形状
製品記号	HBT-Z	HBL-Z	HBS-Z	製品記号
呼び径	¥	¥	¥	呼び径
10 [^]		1,870	1,760	10 ^A
13	2,640	1,870	1,760	13
16	3,520*	2,640*	2,530*	16
20	5,280*	4,180*	3,850*	20
13×10			2,530	13×10
16×13	3,520*	2,640*	2,530*	16×13
16×13×13	3,520*			16X13X13
16X16X13	3,520*			16X16X13
20×13	5,280*		3,850*	20×13
本体	PPS	PPS	PPS	本体
備考	*	::架橋ポリエチレン管専用	Ħ	備考

