配管保温材

SEKISUI 積水化学工業株式会社

http://www.eslontimes.com

〔積算価格:円〕 2019年6月現在

■エスロン保温チューブ

単位:円/個

品名	呼び径	内径	厚み	長さ	梱包数量	適合管種		価格	
нн 1-1		(m/m)	(m/m)	(m)	(本)	塩ビ管	鋼管	銅管	円/本
	13	18	10	2	80	VP13		_	220
	16	22	10	2	50	VP16	15A	_	230
保温チューブ	20	26	10	2	40	VP20	_	_	250
STN	25	32	10	2	30	VP25	_	_	340
	30	38	10	2	30	VP30		_	400
(一般水道用)	32	43	10	2	20		32A	_	440
	40	49	10	2	25	VP40	40A	_	570
	50	61	10	2	16	VP50	50A	_	650
	1/2B	16	10	2	80		_	1/2B	510
	13	18	10	2	70	VP13		_	550
保温チューブ	16	22	10	2 2	50	VP16	15A	_	580
	20	26	10	2	40	VP20	_	_	630
カットワン STQ	25	32	10	2	30	VP25	_	_	750
一(一般水道用ワンタッチ型)	30	38	10	2	25	VP30			920
	32	43	10	2	20	_ \/D40	32A	1 ½B	990
	40	49	10	2	20	VP40	40A	_	1,090
	50	61	10	2	15	VP50	50A	_	1,240
保温チューブ	13 16	18	20 20	2	35 30	VP13 VP16	154	_	670
STH		22		2			15A	_	730
(寒冷地向)	20 25	26 32	20 20	2 2	25 20	VP20 VP25	_	_	830 920
	13	18	20	2	25	VP25 VP13			1,840
保温チューブ	16	22	20	2	20	VP13 VP16	15A	_	2,030
カットワン H タイプ STQ-H	20	26	20		15	VP10 VP20	ISA	_	2,030
(寒冷地向)	25	32	20	2	10	VP25			2,600
	1/2B	16	10	2	65	VI 25	_	1/2B	380
	10	18	10	2	60	HT13	_	/20	440
	15	22	10	2	50	HT16	15A	_	510
	20	28	10	2	40	-	20A	_	580
エスロミンク NLT	25	35	10	2	30	_	25A	1 1/4B	650
	32	43	10	2	20	_	32A	1 ½B	830
	40	49	10	2	20	HT40	40A	_	1,120
	50	61	10	2	12	HT50	50A	_	1,280
	1/2B	16	10	2	65	-	-	1/2B	760
	10	18	10	2	60	HT13	_		800
	15	22	10	2	50	HT16	15A	_	830
T7053/61T0	20	28	10	2	40	_	20A	_	920
エスロミンク LTQ	25	35	10	2	30	_	25A	1 1/4B	1,110
	32	43	10	2	20	_	32A	1 ½B	1,380
	40	49	10	2	20	HT40	40A		1,640
	50	61	10	2	12	HT50	50A	_	1,840
エスロミンク LTQ-H	15	22	20	2	20	HT16	15A	_	1,320
	20	28	20	2	15	_	20A	_	1,550
ワンタッチタイプ	25	35	20	2	10		25A	1 1/4B	1,740

保温テープ

内径 (m/m)	幅 (mm)	長さ (m)	価格
2	50	10	510
3	50	10	620
3	75	10	680
4	75	10	760
5	75	10	890

■エスロン保温チューブの品種と用途

■エハロン 「八回ノューノの山柱 こ 八回 「一回 「一 「一								
品種	形	使用温度(℃)	用途	使用管材	材質	肉厚 (mm)	長さ (m)	
エスロミンク NLT	\bigcirc	120 ~ -80	給湯 冷暖房	塩ビ管(HT) 鋼管 銅管	電子線 架橋発泡ポリエチレン	10	2	
エスロミンク LTQ (カットワンタイプ)	\bigcirc	120 ~ -80	給湯 冷暖房	塩ビ管(HT) 鋼管 銅管	電子線 架橋発泡ポリエチレン	10	2	
エスロミンク LTQ-H (カットワンタイプ)	\bigcirc	120 ~ -80	給湯 冷暖房	塩ビ管(HT) 鋼管 銅管	電子線 架橋発泡ポリエチレン	20	2	
STN	$\bigcirc \bigcirc$	70 ~ -50	一般配管	塩ビ管(VP) 鋼管 銅管	発泡ポリエチレン	10	2	
STH	\bigcirc \bigcirc	70 ~ -50	寒冷地	塩ビ管 (VP) 鋼管	発泡ポリエチレン	20	2	
カットワン (STQ)	\bigcirc	70 ~ -50	一般水道配管	塩ビ管(VP) 鋼管 銅管	電子線 架橋発泡ポリエチレン	10	2	
カットワン H タイプ (STQ-H)	6	70 ~ -50	寒冷地	塩ビ管 (VP) 鋼管	電子線 架橋発泡ポリエチレン	20	2	
保温テープ	_	70 ~ -50	一般配管		電子線 架橋発泡ポリエチレン	2~5	10	

備考: \bigcirc = チューブ品、 \bigcirc = 背割品、 \bigcirc = 背割り外皮付き品(ワンタッチ)