REX レッキス工業株式会社

http://www.rexind.co.jp 〔標準価格:円〕

2019年6月現在

■ 管内検査カメラ

◆Gラインスコープ GLS-V2830 自動水平・録画機能搭載

- ・対角180°の広角レンズ採用(水中96°)
- ・自動水平調整機能により映像のトップが 常に天井を向きます。
- ・動画・静止画の画像をSD/SDHC カードに記録できます。(スロット内蔵)・ケーブル振り出し長表示(モニタ上)
- ・カメラヘッドは30m防水 (IP68) 水中使用も可能。
- ・リチウムイオン電池のスロットを内蔵 電源のない場所でも使用可能です。 (10.8V専用電池)



◆Gラインスコープ GLS2810 納得のコストパフォーマンス

- ・対角150.8°の広角レンズを採用。 管壁もより鮮明に
- ・白色LED8灯で鮮明な画像を実現
- ・カメラヘッドは防水構造 (IP68) で
- 水中使用も可能。 (水深10m) ・30万画素/C-MOSカメラセンサー
- ・録画機能搭載(SDスロット内蔵) 静止画・動画の保存が可能
- ・リチウムイオンポリマー電池搭載 2時間充電で約4時間使用可能



GLS2810

| 標準 | 価 | 格 | 660,000 | |
|--------|-----|---|------------------------------------|--|
| 標準 | 付 属 | 品 | ACアダプター・キャリングケース・SDカード (8GB) | |
| 機械 | 寸 | 法 | 350 × 432 × 153 mm | |
| 本 体 | 重 | 量 | 6.3 k g | |
| 電 | | 源 | AC100V (50Hz/60Hz) (ACアダプタ使用時) | |
| ケー | ブ | ル | φ6.6 × 30 m (有効長28m) | |
| モ ニ タ | | タ | カラー 5.7型TFT液晶カラーモニター | |
| カメラヘッド | | ド | φ 28 JIS-IP68 水深 30 m 30 万画素 C-MOS | |
| 適応パイプ径 | | | φ 30 ~ φ110 | |
| 品名/形式 | | 式 | Gラインスコープ/ GLS-V2830 | |

| 品名/形式 | Gラインスコープ/ GLS2820 | |
|---------|------------------------------------|--|
| 適応パイプ径 | φ 30 ~ φ 110 | |
| カメラヘッド | φ28 JIS-IP68 水深 10 m 30万画素 C-MOS | |
| モニタ | カラー 3.5型TFT液晶カラーモニター | |
| ケーブル | φ6.0 × 10 m | |
| 電源 | リチウムイオンポリマー電池 / AC100V (50Hz/60Hz) | |
| 本 体 重 量 | 2.2 k g | |
| 機械寸法 | 490 × 450 × 60 mm | |
| 標準付属品 | ACアダプター・装着用ベルト・SDカード(16GB) | |
| 標準価格 | 160,000 | |

■ 高圧洗浄機

◆ウオッシュキングRZ3



クリーニング キット

クラス最軽量!

| 形式 | RZ3 | |
|--------|--------------------|--|
| 動力 | 100V1350W シリースモーター | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| ポンプ吐出圧 | 7.3 Mpa | |
| 吐水量 | 5.5 L/min | |
| 質 量 | 9.0 kg | |
| 機械寸法 | 310×290×778 mm | |
| 標準価格 | 39.000 | |

■オプション

| 品 名 | 標準価格 |
|----------------------------|--------|
| スネークヘット゛クリーニンク゛キット (10m) | 28,500 |
| スネークヘット゛クリーニンク゛キット(15m) | 33,000 |
| スネークヘット* クリーニンク* キット (20m) | 37,000 |
| 高圧延長ホース (10m) | 15,600 |

標準価格 GE1013-R

GE160-R

◆自給式エンジン洗浄機 bbfgイプ

ポンプ吐出圧(MPa) 吐水量 (L/min)

寸法 (L×W×H) mm 定格出力 (Ps) 燃料タンク容量 (L) 継続運転時間

洗管能力 重量(kg)

標準付属品

低騒音で市街地でも安心

◆エンジン洗浄機オプション

●洗管ホース



洗管ホース S5MJ

〈仕 様〉 内径4.8mm 外径9 5mm 耐圧15Mpa 長さ10.15.20.30m

GE160-R

16. 0 12. 0

~ \$\phi\$ 150

約2.5時間

 $\begin{array}{c|cccc} & & \sim & \varphi & 100 \\ \hline & 45 & & & 41 \\ \hline & 528 \times 445 \times 653 & & 516 \times 435 \times 527 \\ \end{array}$

洗浄ガン、洗浄ホース9M×10m、 ストレーナ、吸水ホース3m、余水ホース3m 400,000 360,000

GE1013-R

440168

10.0

~ \$\phi\$ 100

約2.6時間

(ネットワイヤータイプ゜) (ウレタンタイプ゛) ※洗浄機の能力、洗浄する管径に合わせ選定してください。

◆自給式エンジン洗浄機 軽量タイプ 一人での作業に最適



| Name of Street |
|----------------|
| 9 |
| JA160GL |

| 品 名 | JQ1011G | JA160GL |
|---------------|---|-----------------------------|
| 品 番 | 440153 | 440156 |
| ポンプ吐出圧(MPa) | 10 | 16 |
| 吐水量 (L/min) | 11 | 12 |
| 洗管能力 | ~ \phi 100 | ~ <i>ϕ</i> 150 |
| 重量(kg) | 27 | 28 |
| 寸法 (L×W×H) mm | $800 \times 510 \times 860$ | $650 \times 440 \times 695$ |
| 定格出力(Ps) | 3. 1 | 4. 7 |
| 燃料タンク容量(L) | 2. 5 | 3.6 |
| 継続運転時間 | 約2.7時間 | 約2.5時間 |
| 標準付属品 | 洗浄ガン、洗浄ホース9M×10m、ストレーナ 吸水ホース3m、余水ホース3m | |
| 標準価格 | 246,000 | 300,000 |

●洗管ノズル







超旋回/ズル

●ホースドラム

