


配管用炭素鋼鋼管



http://www.jfe-steel.co.jp

(積算価格：円)

2019年7月現在

種類・記号

品名	種類の記号	区分	備考
配管用炭素鋼鋼管	SGP	黒管	亜鉛めっきを施さない鋼管
		白管	黒管に亜鉛めっきを施した鋼管
耐溝状腐食電気抵抗溶接鋼管	SGP (WN)	黒管	JFE が開発した耐溝状腐食の優れた電気抵抗溶接鋼管
		白管	

寸法、重量および寸法の許容差

呼び径		外径 (mm)	外径の許容差		厚さ (mm)	厚さの許容差	ソケットを含まない質量 (kg/mm)
A	B		テーパねじを切る管	それ以外の管			
15	1/2	21.7	± 0.5mm		2.8	+ 規定しない -12.5%	1.31
20	3/4	27.2	± 0.5mm		2.8		1.68
25	1	34.0	± 0.5mm		3.2		2.43
32	1 1/4	42.7	± 0.5mm		3.5		3.38
40	1 1/2	48.6	± 0.5mm		3.5		3.89
50	2	60.5	± 0.5mm	± 1%	3.8		5.31
65	2 1/2	76.3	± 0.7mm	± 1%	4.2		7.47
80	3	89.1	± 0.8mm	± 1%	4.2		8.79
90	3 1/2	101.6	± 0.8mm	± 1%	4.2		10.1
100	4	114.3	± 0.8mm	± 1%	4.5		12.2
125	5	139.8	± 0.8mm	± 1%	4.5		15.0
150	6	165.2	± 0.8mm	± 1.6mm	5.0		19.8
175	7	190.7	± 0.9mm	± 1.6mm	5.3		24.2
200	8	216.3	± 1.0mm	± 0.8%	5.8		30.1
225	9	241.8	± 1.2mm	± 0.8%	6.2		36.0
250	10	267.4	± 1.3mm	± 0.8%	6.6	42.4	
300	12	318.5	± 1.5mm	± 0.8%	6.9	53.0	
350	14	355.6	—	± 0.8%	7.9	67.7	
400	16	406.4	—	± 0.8%	7.9	77.6	
450	18	457.2	—	± 0.8%	7.9	87.5	
500	20	508.0	—	± 0.8%	7.9	97.4	

- 備考 1. 配管用炭素鋼鋼管の白管および水配管用亜鉛めっき鋼管の管長さは、100A 以下は 4,000mm、125A 以上は 5,500mm を標準とします。
配管用炭素鋼鋼管の黒管の管長さは 5,500mm を標準とします。
2. 100A 以下は鍛接鋼管が主体、125A 以上は電気抵抗溶接鋼管となっています。
3. 350A 以上の管の外径許容差は周長測定によるものが出来きます。この場合は許容差は± 0.5%です。

配管用炭素鋼鋼管 価格表 (2019年6月度版)

単位：円/本

サイズ	白無	白付	WW 無	WW 付	黒 無
	4m / 1 本		4m / 1 本		5.5m / 1 本
15A	4,680	5,610	6,440	7,560	3,360
20A	5,730	6,820	7,900	9,290	4,160
25A	8,050	9,630	10,970	12,960	5,850
32A	10,630	12,770	14,470	17,190	7,670
40A	12,200	14,630	16,600	19,740	8,790
50A	16,640	20,050	22,580	27,100	12,010
65A	23,360	28,680	31,800	38,710	16,910
80A	27,500	34,340	37,440	46,360	19,860
100A	38,100	49,430	51,890	66,600	27,590

耐溝状腐食電気抵抗溶接鋼管 価格表 (2019年6月度版)

サイズ	白ミゾン ねじなし	WWミゾン ねじなし	黒ミゾン
	5.5m / 1 本		
125A	66,600	90,520	36,020
150A	90,830	123,360	51,160
200A	138,290	187,820	77,870
250A	別途見積	別途見積	109,330
300A			136,980
350A			174,520
400A			200,300
450A			225,630
500A			251,440

コソボ商品

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録