







鑄鉄製 (一般弁)







株式会社 **キッツ**

http://www.kitz.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

品種	ゲート						品種
	5K	10K	10K	10K	10K	10K	
クラス	5K	10K	10K	10K	10K	10K	クラス
外観形状							外観形状
製品記号	5FCM	10FCL	10FCLS	10FCLU	10FCWI	10FCHI	製品記号
呼び径	¥	¥	¥	¥	¥	¥	呼び径
1½ ^φ 40 [△]		28,100	31,800	35,700	29,400	24,100	40 [△]
2 50	25,600	30,500	34,700	38,500	32,000	28,200	50
2½ 65	31,000	35,400	40,300	45,000	37,100	32,800	65
3 80	36,000	44,300	50,200	56,100	46,400	39,300	80
4 100	50,000	63,200	71,300	80,100	66,000	55,700	100
5 125	74,600	89,000	101,000	113,000	93,200	79,300	125
6 150	96,500	118,000	135,000	151,000	124,000	103,000	150
8 200	164,000	194,000	220,000	246,000	204,000	165,000	200
10 250	266,000	304,000	344,000	384,000	318,000	278,000	250
12 300		407,000	463,000	516,000	424,000	365,000	300
14 350		702,000	794,000	889,000			350
16 400			1,325,000	1,519,000			400
18 450			1,652,000	1,984,000			450
20 500			2,154,000	2,588,000			500
24 600			2,841,000	3,408,000			600
シート	CAC406	CAC406	SCS1/SUS403	SCS13A/SUS304	CAC406	CAC406	シート
最高圧力	120℃以下の静流水: 0.7 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 0.5 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa 飽和蒸気: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス	120℃以下の静流水: 1.4 MPa、350 [△] ・400 [△] : 1.0 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 1.0 MPa、350 [△] ~400 [△] : 0.9 MPa 飽和蒸気: 0.7 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス			120℃以下の静流水: 1.4 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 1.0 MPa 飽和蒸気: 0.20 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス	120℃以下の静流水: 1.0 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 0.9 MPa 飽和蒸気: 0.7 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス	最高圧力
備考	*JIS B2031	*JIS B2031: 50 [△] ~300 [△]			*JIS B2031: 50 [△] ~300 [△]		備考

品種	グローブ			スイングチャッキ			品種
	10K	10K	10K	10K	10K	10K	
クラス	10K	10K	10K	10K	10K	10K	クラス
外観形状							外観形状
製品記号	10FCJ	10FCJS	10FCJU	10FCO	10FCOS	10FCOU	製品記号
呼び径	¥	¥	¥	¥	¥	¥	呼び径
1½ ^φ 40 [△]	30,900	34,100	38,000	25,300	28,600	32,100	40 [△]
2 50	35,400	39,200	43,500	27,100	30,900	34,400	50
2½ 65	41,900	46,200	51,400	34,400	39,200	43,500	65
3 80	53,900	59,200	66,500	41,500	47,100	52,700	80
4 100	74,900	82,700	92,400	60,600	68,500	76,900	100
5 125	113,000	125,000	141,000	94,600	108,000	122,000	125
6 150	150,000	165,000	186,000	123,000	139,000	156,000	150
8 200	280,000	324,000	360,000	218,000	247,000	277,000	200
10 250		574,000		341,000	386,000	434,000	250
12 300		813,000		611,000	777,000		300
14 350					1,004,000		350
シート	CAC406	SCS1/SUS403	SCS13A/SUS304	CAC406	SCS1/SUS403	SCS13A/SUS304	シート
最高圧力	120℃以下の静流水: 1.4 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 1.0 MPa 飽和蒸気: 0.7 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス		120℃以下の静流水: 1.4 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 1.0 MPa 飽和蒸気: 0.7 MPa 120℃以下のガス*: 0.20 MPa ガス*: 可燃性・毒性以外のガス	120℃以下の静流水: 1.4 MPa、120℃以下の静流水350 [△] : 1.0 MPa 120℃以下の油、脈動水及び空気: 1.0 MPa、120℃以下の静流水350 [△] : 0.9 MPa 飽和蒸気: 0.7 MPa			最高圧力
備考	*JIS B2031	*JIS B2031: 40 [△] ~200 [△]		*JIS B2031: 50 [△] ~200 [△]			備考

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鑄鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録







鑄鉄製 (一般弁・ボール・ライニング)







株式会社 **キッツ**

http://www.kitz.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

品種	カウンターウェイト付チャッキ	ウエハチャッキ	Y形ストレーナ	ボール		品種
クラス	10K	10K	10K	10K	10K	10K
外観形状						
製品記号	10FCOU-C	10FWZ	10FCY	10FCT	10FCTB	10FCTB2L
呼び径	¥	¥	¥	¥	¥	¥
3/8" 10 ^A			5,030	6,330		
1/2 15			5,570	6,640	9,300	
3/4 20			6,640	8,650	10,400	
1 25			8,780	9,950	14,100	
1 1/4 32			11,700	13,700	19,300	
1 1/2 40		30,500	13,300	17,200	23,200	53,900
2 50	78,300	30,700	16,400	21,200	28,100	64,600
2 1/2 65	86,700	34,000	26,700	43,500	46,600	86,300
3 80	118,000	39,300	32,300	55,200	59,600	102,000
4 100	155,000	50,000	45,000		85,200	151,000
5 125	234,000	65,900	68,200		162,000	
6 150	361,000	87,500	94,500		225,000	
8 200	467,000	130,000	141,000		395,000	
10 250		224,000	243,000		854,000	
12 300		320,000	407,000			
14 350		557,000	582,000			
16 400		875,000				
18 450		1,066,000				
本体	FC200	FC250+NBR		FC200		
ジスク	SUS304/FC200	CAC406				
シート	SCS13A/SUS304			PTFE		
口径タイプ				フルボア		
最高圧力	120℃以下の静流水 :1.4 MPa 120℃以下の油・脈動水 :1.0 MPa	80℃以下の静流水 :1.4 MPa 80℃以下の油・脈動水・空気 :1.0 MPa	120℃以下の静流水:1.4 MPa 120℃以下の油・脈動水及び空気:1.0 MPa 飽和蒸気:0.7 MPa 120℃以下のガス*:0.2 MPa ガス*:可燃性・毒性以外のガス	120℃以下の静流水:1.4 MPa 120℃以下の油・脈動水:1.0 MPa 飽和蒸気:0.7 MPa		
備考		*配管用ボルト・ナット付	*スクリーン:160°千鳥抜き ステンレス打抜板	*ステム飛出防止	*ステム飛出防止 *250°:ギア付	*ステム飛出防止 *3方2面シート

品種	ゲート		グローブ	スイングチャッキ	ボールチャッキ	Y形ストレーナ	品種
クラス	5K	10K	10K	10K	10K	10K	クラス
外観形状							外観形状
製品記号	5FCMN	10FCLN	10FCJN	10FCON	10FCFTN	10FCYN	製品記号
呼び径	¥	¥	¥	¥	¥	¥	呼び径
1 1/2" 40 ^A					40,700		40 ^A
2 50		70,700	67,000	60,000	43,300	35,400	50
2 1/2 65	69,000	72,600	79,300	65,400	54,200	59,300	65
3 80	78,200	83,300	96,800	72,600	72,100	68,700	80
4 100	112,000	127,000	135,000	103,000	107,000	89,900	100
5 125	159,000	180,000	208,000	167,000	167,000	135,000	125
6 150	203,000	214,000	263,000	227,000	184,000	164,000	150
8 200	302,000	325,000	421,000	346,000		243,000	200
10 250	506,000	549,000				452,000	250
12 300		775,000				601,000	300
本体	FC200 (ナイロン11)						本体
最高圧力	静流水:0.7 MPa 油・脈動水:0.5 MPa	静流水:1.4 MPa 油・脈動水:1.0 MPa			静流水:0.05~1.4 MPa	静流水:1.4 MPa 油・脈動水:1.0 MPa	最高圧力
備考	*JIS B2031	*JIS B2031 *日水協基本基準認証品			*垂直配管用	*日水協基本基準認証品	備考

*本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

パイプ・継手
バルブ
計器計測
配管関連
排水・鑄鉄
ポンプ・ろ過機
タンク・給水装置
浄化槽・トイレ
機械工具
付録