

青銅・黄銅バルブ



http://www.yamatovalve.co.jp
 (標準価格：円)
 2015年8月現在

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

青銅 鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品

品 種	ゲート		Y形ストレーナ	ストップ		スイングチェッキ
外観形状						
規 格	JIS B 2011		大和型	JIS適合品	JIS B 2011	
圧 力	5K	10K	10K	5K	10K	10K
管 接 続	ねじ込み					
本体材質	CAC406					
ステム	NBY			NBY		C3604
呼径	製品記号			製品記号		製品記号
	B5GN	B10GN	B10YN	B5SN	B10SN	B10CN
1/4 ^B 8 ^A					4,310	
3/8 10					4,600	
1/2 15	4,040	5,640	4,550	4,310	5,160	4,870
3/4 20	5,380	7,950	5,790	5,540	6,880	6,130
1 25	7,340	11,100	8,360	7,790	9,480	8,850
1 1/4 32	12,500	17,100	11,900	14,600	18,100	15,400
1 1/2 40	16,400	23,800	14,500	17,000	19,800	19,000
2 50	24,100	33,800	23,100	27,700	31,900	30,500
2 1/2 65	50,600	65,000	53,500			
3 80	74,800	104,000				
4 100						
備 考	製品記号B10YN給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。					

黄銅バルブ

品 種	ゲート	
外観形状		
規 格	大和型	
圧 力	125型	
管 接 続	ねじ込み	
本体材質	CAC203	
ステム	C3604B	
呼径	製品記号	
	LIG	
1/4 ^B 8 ^A		
3/8 10		
1/2 15	1,980	
3/4 20	2,370	
1 25	3,280	
1 1/4 32	4,610	
1 1/2 40	5,740	
2 50	8,660	
2 1/2 65	18,200	
3 80	25,300	
4 100		
備 考		

ダイレクト弁 鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ボール	
外観形状				
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み			
本体材質	CAC406 + HIPVC		C3771BE + HIPVC	
呼径	製品記号		製品記号	
	B10EGN	B10EMGN	VHBEN	VHBEPN
1/2 15 ^A	6,840	7,130	5,960	5,960
3/4 20	8,740	9,070	7,520	7,520
1 25	12,600	12,980	10,690	10,690

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。

■特長

1. バルブソケットが不要！
バルブソケット2個の他、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
2. 施工時間が大幅短縮！
シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
3. 狭い場所でも簡単施工！
ねじ込み作業は一切不要。接着するだけです。
4. 漏水原因箇所が減少！
バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。

■用途

1. 水道用給水ライン
2. 空調・衛生配管ライン
3. 機械の冷却・循環ライン
4. プール水配管ライン
5. プラント配管ライン
6. 農業用配水ライン