


# 減圧弁・安全弁・水撃防止器 吸排気弁・バキュームブレーカ



http://www.venn.co.jp  
(定価：円)  
2015年8月現在

## ■減圧弁



型 式	RP-6型		RD-31N型	RD-31FN型	RD-33FN型
製品記号	RP6-B	RP6-G	RD31N-F	RD31FN-F	RD33FN-F
標準仕様	流 体	蒸気		水・温水	
	温 度	184℃以下		5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃)	
標準仕様	圧 力	一次側:1.0MPa以下 二次側:0.03~0.8MPa		一次側:1.0MPa以下 二次側:0.05~0.7MPa (呼び径125以上0.05~0.5MPa)	
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
標準仕様	材 質	本体FC、弁体・弁座SUS	本体CAC、弁体SUS 弁座CAC、ディスクNBR		
		ピストン・シリンダーCAC	ピストン・シリンダーSUS		
呼び径	15	60,700	83,100	59,100	
	20	67,200	83,100	61,300	
	25	74,100	87,500	67,600	103,000
	32	87,100	122,000	91,400	133,000
	40	92,200	122,000	93,600	140,000
	50	101,000	153,000	110,000	170,000
	65	151,000	202,000		244,000
	80	164,000	255,000		256,000
	100	278,000	380,000		370,000
	125	439,000	636,000		833,000
	150	625,000	892,000		1,161,000
200	1,035,000	1,658,000			
記 事	●水道法性能基準適合品				

## ■戸別給水用減圧弁



型 式	RD-44N型	RC-44N型	RJ-44N型
種 類	減圧弁	逆止減圧弁	伸縮管付減圧弁
標準仕様	流 体	水道水・温水	
	温 度	5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40℃)	
標準仕様	一次側圧力	1.0MPa以下	
	二次側圧力	L:0.05~0.12MPa, M:0.11~0.23MPa, H:0.20~0.30MPa	
標準仕様	設定圧力	0.08, 0.15, 0.2, 0.22, 0.23, 0.25, 0.26, 0.3MPa	
標準仕様	端接続	JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)	
標準仕様	材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク塩素水耐性EPDM	
		ストレーナ内蔵、圧力計用継手付・保温ケース付属	
呼び径(20)	22,400	23,500	24,700
記 事	●水道法性能基準適合品		

型 式	RD-45SN型	RD-43N型	
種 類	止水栓付減圧弁	減圧弁	
標準仕様	流 体	水道水・温水	
	温 度	5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40℃)	
標準仕様	一次側圧力	1.0MPa以下	
	二次側圧力	L:0.05~0.12MPa, M:0.11~0.23MPa, H:0.20~0.30MPa	
標準仕様	設定圧力	0.08, 0.15, 0.2, 0.22, 0.23, 0.25, 0.26, 0.3MPa	
標準仕様	端接続	JIS Rc3/4ねじ	
標準仕様	材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク塩素水耐性EPDM	
		ストレーナ内蔵、圧力計用継手付・保温ケース付属	
呼び径	15	13,800	
呼び径	20	22,100	
記 事	●水道法性能基準適合品		

## ■安全弁



型 式	SL-37型	SL-38型	
製品記号	SL37-D	SL38-D	
標準仕様	流 体	蒸気・気体・液体	
	温 度	150℃以下	225℃以下
標準仕様	圧 力	0.05~1.0MPa	
標準仕様	端接続	JIS Rcねじ	
標準仕様	材 質	本体・弁体SCS バネケースCAC	
呼び径	15	23,200	17,400
	20	25,500	19,800
	25	32,900	27,100
	32	40,200	34,800
	40	52,300	47,100
	50	69,600	64,200
記 事	●SL-37型の流体蒸気は温度225℃以下となります。		

## ■水撃防止器



型 式	WHA-1N型	
製品記号	WHA1N-F	
標準仕様	流 体	水道水・温水
標準仕様	温 度	5~90℃
標準仕様	圧 力	1.0MPa以下
標準仕様	適用流速	3m/s以下
標準仕様	端接続	JIS Rcねじ
標準仕様	材 質	アダプタ黄銅 パイプC1220T(銅管)
呼び径	15	9,300
呼び径	20	10,500
呼び径	25	25,900
記 事	●水道法性能基準適合品	

## ■吸排気弁



型 式	AFV-4N型	
製品記号	AFV4N-F	
標準仕様	流 体	水道水
標準仕様	温 度	5~40℃
標準仕様	圧 力	0.01~1.0MPa
標準仕様	端接続	JIS Rcねじ×Rc1ねじ
標準仕様	材 質	本体CAC 要部合成樹脂・EPDM
呼び径	20	23,000
呼び径	25	23,000
記 事	●水道法性能基準適合品	

## ■バキュームブレーカ



型 式	VD-5N型	
製品記号	VD5N-F	
標準仕様	流 体	水・温水
標準仕様	温 度	5~90℃
標準仕様	圧 力	1.0MPa以下
標準仕様	端接続	給水管接続口: JIS R3/4ねじ 排水管接続口: JIS R1/2ねじ
標準仕様	材 質	本体CAC 弁体・弁座CAC・EPDM
呼び径(20)	20,800	
記 事	●水道法性能基準適合品	