

http://www.venn.co.jp
(定価：円)
2015年8月現在

緊急遮断弁・温度調整弁 ストレーナ・伸縮管継手

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機


タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

■緊急遮断弁(機械式)



EIM-7型

型 式	EIM-7型	
製品記号	EIM7-MA	
標準仕様	作 動	感震器作動時弁閉
	流 体	水道水
	温 度	5~60℃
	圧 力	1.0MPa以下
	作動設定	感震器作動加速度:200ガル(震度5強相当)
	端接続	ウェハー形(JIS 5K,10Kフランジ対応)
	材 質	本体FCD、弁体SCS、シートEPDM
呼び径	40	別途お見積り致します。
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
	200	
記 事	●水道法性能基準適合品も製作しています。	

■温度調整弁



TD-8型



TD-2型

型 式	TD-8型			TD-2型			
製品記号	TD8W-J1	TD8W-J2	TD8W-J3	TD2W-B1	TD2W-B2	TD2W-B3	
標準仕様	用 途	加熱用			加熱用		
	調整温度区分	40~60℃	60~80℃	80~100℃	40~60℃	60~80℃	80~100℃
	流 体	蒸気			蒸気・温水		
	被加熱流体	水・油・液体			水・油・液体		
	端接続	JIS Rcねじ(ユニオン継手)			JIS 10K FFフランジ		
	材 質	本体CAC、要部SUS			本体FC、要部CAC		
	呼 び 径	15	20	25	32	40	50
	144,000	146,000	152,000	170,000	181,000		
						136,000	
						138,000	
						140,000	
						159,000	
						168,000	
						183,000	
						200,000	
						256,000	
記 事	●冷却用、被加熱流体気体用も製作しています。 ●他の調整温度区分も製作しています。						

■ストレーナ



KY-4型

KY-6型

KT-1型

型 式	KY-4型	KY-6型	KT-1型	
製品記号	KY4-G2	KY6-G2	KT1-G	
標準仕様	流 体	蒸気・気体・液体		
	温 度	184℃以下		
	圧 力	1.0MPa以下		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K RFフランジ	JIS 10K FFフランジ
	材 質	本体FC、網SUS		
網 目	60メッシュ			
呼び径	15	2,100	6,500	
	20	2,600	7,900	
	25	4,100	11,200	
	32	5,900	13,500	
	40	8,500	15,400	
	50	10,200	18,100	31,400
	65	14,900	25,200	40,800
	80		30,800	49,900
	100		48,600	66,300
	125		67,200	87,500
	150		108,000	119,000
200		251,000	217,000	
250		465,000	別途お見積り致します。	
300				
記 事	●網目40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●流体温度220℃以下も製作しています。 ●水道法性能基準適合品も製作しています。			

■伸縮管継手



JB-13型

JB-14型

JB-15型

JB-16型

型 式	JB-13型	JB-14型	JB-15型	JB-16型
製品記号	JB13-N	JB14-N	JB15-J	JB16-J
標準仕様	形 状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形
	流 体	蒸気・空気・気体・水・温水・油		水・温水
	温 度	220℃以下		100℃以下
	圧 力	1.0MPa以下		1.0MPa以下
	端接続	JIS 10K RFフランジ		差込みろう付
材 質	継手部SSフランジ		継手部C1220T	
	内筒・ペローズSUS316L		内筒・ペローズSUS316L	
呼び径	20	32,800	59,400	38,000
	25	35,400	61,500	38,800
	32	39,400	69,700	43,300
	40	44,800	80,000	50,500
	50	51,000	90,600	59,400
	65	56,800	109,000	62,600
	80	78,700	138,000	91,500
	100	106,000	188,000	124,000
	125	125,000	229,000	
	150	174,000	323,000	
	200	265,000	460,000	
250	340,000	614,000		
300	別途お見積り致します。 別途お見積り致します。			
記 事	☆JIS適合品 鋼管用		銅配管用	
	●伸縮量(mm) 伸び10、縮み25	●伸縮量(mm) 伸び20、縮み50	●伸縮量(mm) 伸び10、縮み35※ (※呼び径32以下30)	●伸縮量(mm) 伸び20、縮み70※ (※呼び径32以下60)