

# 圧力計



http://www.naganokeiki.co.jp

(価格：円)

2015年8月現在

	JIS汎用形圧力計 (シルバーM)			プラスチックケース 圧力計			小形圧力計			
	GS5□			GS7□			GK2□			
モデル一覧										
接続部材質	株…黄銅又はSUS ブルドン管…黄銅又はSUS			株…黄銅又はSUS ブルドン管…黄銅又はSUS			株…黄銅 ブルドン管…黄銅			
形状	立形(A枠)(B枠) 埋込形(D枠)			立形(A枠)(B枠)			立形(A枠) 埋込形(D枠)			
形番 大きさ	A枠、B枠	φ60 GS50	φ75 GS51	φ100 GS52	A枠、B枠	φ75 GS71	φ100 GS72	A枠	φ40 GK20-161K	φ50 GK20-271K
	D枠※1	GS55	GS56	GS57				D枠	GK25-161K	GK25-271K
接続ねじ (標準)		G1/4B (G3/8B、G1/2B は不可)	G3/8B (G1/2Bは不可)	G3/8B※2		G3/8B (G1/2Bは不可)			R1/8	R1/4
圧力レンジ	0~0.06MPa ↓ 0~25MPa※3 -0.1~0MPa ↓ -0.1~2.5MPa			0~0.1MPa ↓ 0~6MPa※3 -0.1~0MPa ↓ -0.1~2.5MPa			0~0.1MPa ↓ 0~3.5MPa -0.1~0MPa			
精度 (%F.S.)	±1.6 ±2.5(0.06MPa)			±1.6			±3.0			
性能 (オプション)	V(耐振用) H(耐熱用) M(蒸気用)			V(耐振用) M(蒸気用)			—			
特長 (用途)	●空圧、油圧、その他一般圧力測定用の廉価な量販形圧力計です。JISブルドン管圧力計規格に準拠しています。 ●レンジ:0.06MPaは極めて低圧であるため、ブルドン管が内部機構を動かす力が小さく他のレンジに比べ指針の動きのスムーズさが劣る場合があります。精度・安全性に問題はありませぬ。 GS52(大きさφ100)、接続部黄銅のみでの製作となります。(V・H・M仕様等は不可)			●油圧、空圧、その他一般圧力測定用の廉価なプラスチックケース圧力計です。			●空圧、小形機器の圧力測定用に使用される圧力計で、小形・軽量のため取付スペースの限られている場合に便利です。			

※1 D枠の接続部SUSは形番が変わります。 ※2 接続部SUSはG1/2B製作不可。 ※3 その他のレンジも製作致します。  
●表記以外の仕様についてはお問い合わせ下さい。

## ■JIS汎用形圧力計(シルバーM)

製品形状	大きさ	ケース	接続ねじ	圧力範囲 (最大目盛) 単位:MPa	真空計 -0.1		連成計			圧力計																										
					-0.1	-0.1~0.1	-0.1~0.16	-0.1~0.25	-0.1~0.4	-0.1~0.6	-0.1~1	-0.1~1.6	-0.1~2.5	0.06	0.1	0.16	0.25	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25									
	φ60	A	G1/4B	(最大目盛) 単位:MPa	-0.1	-0.1~0.1	-0.1~0.16	-0.1~0.25	-0.1~0.4	-0.1~0.6	-0.1~1	-0.1~1.6	-0.1~2.5	0.06	0.1	0.16	0.25	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25									
	B	GS50221K																										2,500	2,900	2,400	2,500	1,900	3,200	—	—	
	D	GS55221K																										3,300	3,700	3,200	3,300	2,800	4,000	—	—	
	φ75	A	G3/8B	(最大目盛) 単位:MPa	-0.1	-0.1~0.1	-0.1~0.16	-0.1~0.25	-0.1~0.4	-0.1~0.6	-0.1~1	-0.1~1.6	-0.1~2.5	0.06	0.1	0.16	0.25	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25									
	B	GS51131K																										3,000	3,700	3,000	3,000	2,600	4,000	5,100	5,900	
	D	GS56231K																										4,600	5,300	4,600	4,600	4,300	5,600	6,700	7,500	
	φ100	A	G3/8B	(最大目盛) 単位:MPa	-0.1	-0.1~0.1	-0.1~0.16	-0.1~0.25	-0.1~0.4	-0.1~0.6	-0.1~1	-0.1~1.6	-0.1~2.5	0.06	0.1	0.16	0.25	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25									
	B	GS52231K																										3,500	3,900	3,600	6,600	3,500	3,000	4,100	5,400	6,300
	D	GS57231K																										5,100	5,500	5,200	—	5,100	4,600	5,800	7,000	7,900

\*精度±1.6%F.S. \*0.06MPaは、φ100の標準品のみ製作可。精度±2.5%F.S.となります。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録