

厨房排気機器

ホーコス株式会社


<http://www.horkos.co.jp/>

(価格：円)

2015年8月現在

ステンレス製業務用厨房排気フード



Eフード
(箱型一重)



山形外装付二重フード



給排気一体型フード

※各種排気フード及びウェザーカバー・フィルターボックス・給気チャンバー等設計製作致します。

ホーコス 厨房用グリースフィルター3機種

施工環境や用途・目的・使用状況により 最適機種をお選び頂けます。

■高風量型

FSVHシリーズ

- ダウンサイジング
- イニシャルコスト削減
- 省スペース

■低圧損型



FSVLシリーズ

- ランニングコスト削減
- 省エネルギー
- 低騒音

■バツフル型

Fグリーサーシリーズ

- 従来型定番製品
- 長年の実績



FGS型厨房用防火シャッター

- ヒューズ式防火風量調整機構付シャッター
- ホーコスF型グリーサー-Vフィルター選用品

高風量Vフィルター (両面体)

(圧力損失は40～100Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSVH1-330W	760～1154	64,400
FSVH1-525W	1132～1718	65,600
FSVH1-530W	1395～2118	69,000
FSVH1-540W	1934～2935	73,600
FSVH1-550W	2473～3762	78,200
FSVH2-525W	2264～3437	113,900
FSVH2-530W	2791～4235	118,500
FSVH2-540W	3868～5870	126,500
FSVH2-550W	4957～7523	133,400
FSVH3-525W	3397～5155	158,700
FSVH3-530W	4186～6353	165,600
FSVH3-540W	5802～8805	181,700
FSVH3-550W	7436～11285	189,800

低圧損Vフィルター (両面体)

(圧力損失は22～40Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSV L 1-330W	581～760	62,100
FSV L 1-525W	866～1132	63,300
FSV L 1-530W	1067～1395	66,700
FSV L 1-540W	1479～1934	70,200
FSV L 1-550W	1895～2479	74,800
FSV L 2-525W	1732～2264	111,600
FSV L 2-530W	2134～2791	116,200
FSV L 2-540W	2958～3868	123,100
FSV L 2-550W	3791～4957	130,000
FSV L 3-525W	2597～3397	156,400
FSV L 3-530W	3201～4186	163,300
FSV L 3-540W	4437～5802	178,300
FSV L 3-550W	5686～7436	186,300

F型グリーサー (両面体)

(圧力損失は44～140Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
F 1-330W	438～819	41,800
F 1-525W	608～1138	42,800
F 1-530W	730～1365	45,800
F 1-540W	973～1820	50,000
F 1-550W	1216～2276	54,000
F 2-525W	1216～2276	72,700
F 2-530W	1460～2731	76,800
F 2-540W	1946～3641	82,700
F 2-550W	2433～4551	88,700
F 3-525W	1824～3413	99,000
F 3-530W	2189～4096	105,000
F 3-540W	2919～5461	117,500
F 3-550W	3649～6827	125,500

高風量Vフィルター (片面体)

(圧力損失は40～100Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSVH1-525S	566～859	46,000
FSVH1-530S	698～1059	48,300
FSVH1-540S	967～1468	51,800
FSVH1-550S	1239～1881	54,100
FSVH2-525S	1132～1718	74,800
FSVH2-530S	1395～2118	77,100
FSVH2-540S	1934～2935	82,800
FSVH2-550S	2479～3762	87,400
FSVH3-525S	1698～2577	104,700
FSVH3-530S	2093～3176	110,400
FSVH3-540S	2901～4403	120,800
FSVH3-550S	3718～5642	127,700

低圧損Vフィルター (片面体)

(圧力損失は22～40Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSV L 1-525S	433～566	43,700
FSV L 1-530S	534～698	46,000
FSV L 1-540S	739～967	48,300
FSV L 1-550S	948～1239	50,600
FSV L 2-525S	866～1132	72,500
FSV L 2-530S	1067～1395	74,800
FSV L 2-540S	1479～1934	79,400
FSV L 2-550S	1895～2479	84,000
FSV L 3-525S	1299～1698	102,400
FSV L 3-530S	1601～2093	108,100
FSV L 3-540S	2218～2901	117,300
FSV L 3-550S	2843～3718	124,200

F型グリーサー (片面体)

(圧力損失は44～140Paの範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
F 1-525S	304～569	31,800
F 1-530S	365～683	33,800
F 1-540S	487～910	35,700
F 1-550S	608～1138	37,700
F 2-525S	608～1138	50,500
F 2-530S	730～1365	52,800
F 2-540S	973～1820	56,800
F 2-550S	1216～2276	60,700
F 3-525S	912～1707	70,500
F 3-530S	1095～2048	75,500
F 3-540S	1460～2731	83,700
F 3-550S	1824～3413	90,700