

管内カメラ・洗浄機

REX レックス工業株式会社

http://www.rexind.co.jp

(標準価格：円)

2015年8月現在

■ 管内検査カメラ

◆ Gラインスコープ 3030

自動水平・録画機能搭載

- ・対角160°の広角レンズ採用(水中96°)
- ・自動水平調整機能により映像のトップが常に天井を向きます。
- ・動画・静止画の画像をSD/SDHCカードに記録できます。(スロット内蔵)
- ・ケーブル振り出し長表示(モニタ上)
- ・カメラヘッドは30m防水(IP68)水中使用も可能。
- ・リチウムイオン電池のスロットを内蔵電源のない場所でも使用可能です。(10.8V専用電池)



GLS3030

◆ Gラインスコープ 2820

抜群のコストパフォーマンス

- ・対角150.8°の広角レンズを採用。管壁もより鮮明に。
- ・白色LED8灯で鮮明な画像を実現
- ・カメラヘッドは防水構造(IP68)で水中使用も可能。(水深10m)
- ・30万画素/C-MOSカメラセンサー
- ・録画機能搭載(SDスロット内蔵)
- ・静止画・動画の保存が可能
- ・リチウムイオンポリマー電池搭載
2時間充電で約4時間使用可能



GLS2820

品名 / 形式	Gラインスコープ / GLS3030
適応パイプ径	φ32 ~ φ110
カメラヘッド	φ30 JIS-IP68 水深 30 m 30万画素 C-MOS
モニタ	カラー 5.7型 TFT 液晶モニタ
ケーブル	φ6.6 × 30 m (有効長28m)
電源	AC100V (50/60Hz) (ACアダプタ使用時)
本体重量	6.3 kg
機械寸法	350 × 432 × 153 mm
標準付属品	ACアダプタ・キャリングケース・SDカード(4GB)
標準価格	660,000

品名 / 形式	Gラインスコープ / GLS2820
適応パイプ径	φ30 ~ φ110
カメラヘッド	φ28 JIS-IP68 水深 10 m 30万画素 C-MOS
モニタ	カラー 3.5型 TFT 液晶モニタ
ケーブル	φ6.0 × 20 m (有効長19m)
電源	リチウムイオンポリマー電池 / AC100V (50/60Hz)
機械寸法/質量	本体部: 350 × 432 × 153 mm / 380 g リール部: 350 × 432 × 153 mm / 4.4 kg
標準付属品	ACアダプタ・キャリングケース・SDカード(4GB)
標準価格	350,000

■ 高圧洗浄機

◆ ウォッシュキング RZ2



RZ2



延長ホース クリーニングキット

クラス最軽量!


形式	RZ2
動力	100V 1350 W シリウスモータ
周波数	50/60 Hz
ポンプ吐出圧	7.3 Mpa
吐水量	5.5 L/min
質量	7.9 kg
機械寸法	333 × 256 × 800 mm
標準価格	36,000

■ オプション

品名	標準価格
スネークヘッドクリーニングキット(10m)	27,000
スネークヘッドクリーニングキット(15m)	31,000
スネークヘッドクリーニングキット(20m)	35,000
高圧延長ホース(10m)	14,800

◆ 自給式エンジン洗浄機 軽量タイプ

一人での作業に最適



JQ1011G

JA160G

品名	JQ1011G	JA160G
品番	440153	440156
ポンプ吐出圧(MPa)	10	16
吐水量(L/min)	11	12
洗管能力	~φ100	~φ150
重量(kg)	27	29
寸法(L×W×H)mm	800×510×860	630×446×653
定格出力(Ps)	3.1	5
燃料タンク容量(L)	2.5	3.6
継続運転時間	約2.7時間	約2.5時間
標準付属品	洗浄ガン、洗浄ホース9M×10m、ストレーナ吸水ホース3m、余水ホース3m	
標準価格	235,000	294,000

◆ 自給式エンジン洗浄機 防音タイプ

低騒音で市街地でも安心



GE160

GE1013

品名	GE160	GE1013
品番	440158	440168
ポンプ吐出圧(MPa)	16.0	10.0
吐水量(L/min)	12.0	13.0
洗管能力	~φ150	~φ100
重量(kg)	45	41
寸法(L×W×H)mm	528×445×653	516×435×527
定格出力(Ps)	4.7	3.1
燃料タンク容量(L)	3.6	2.5
継続運転時間	約2.5時間	約2.6時間
標準付属品	洗浄ガン、洗浄ホース9M(GE160は8M)×10m ストレーナ、吸水ホース3m、余水ホース3m	
標準価格	378,000	338,000

◆ エンジン洗浄機オプション

● 洗管ホース



洗管ホース S5MN (ネットワイヤータイプ)

洗管ホース S5MJ (樹脂タイプ)

〈仕様〉
内径4.8mm
外径9.5mm
耐圧15Mpa
長さ10. 15. 20. 30m

※洗浄機的能力、洗浄する管径に合わせて選定してください。

● 洗管ノズル



スネークノズル

1/8FSノズル

ターボノズル

超回転ノズル

● ホースドラム

