

コードレス 小型電動工具 /
コードレス ハンマードリル / 電動ハツリ機



日本ヒルティ株式会社

http://www.hilti.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

コードレス 小型電動工具

無償修理保証 バッテリー、充電器:2年、本体:機種により2年

14.4V

ドリルドライバー
SFC 14-A



軽くてコンパクト、
ひとり1台の充電式ドライバー
本体無償修理保証 2年
品番 3516822
標準価格 ¥61,300
(バッテリー2個・充電器セット)

振動ドリルドライバー
SFH 14-A



充電式振動ドリルで業界初の
3段ギア搭載とハイトルクモーター
本体無償修理保証 2年
品番 3517013
標準価格 ¥94,600
(バッテリー2個・充電器セット)

	SFC 14-A	SFH 14-A
電源電圧	14.4V	14.4V
バッテリーパック	Li-Ion : 14.4V×1.6Ah	Li-Ion : 14.4V ×3.3Ah
①無負荷回転数 (回/分)	1速 : ①500min ⁻¹	1速 : ①0 ~ 400rpm
②無負荷打撃数 (打/分)	2速 : ①1,700min ⁻¹	2速 : ①0 ~ 1300rpm
		3速 : ①0 ~ 2250rpm
		②40500min
最大モータートルク	45Nm	70Nm
トルク設定	2 ~ 10Nm	2 ~ 12Nm (15段階)
機能	正逆回転、 無段変速スイッチ	正逆回転 無段変速スイッチ
3軸合成値*1	1.0m/s ² (ねじ締め時) 2.0m/s ² (金工・木工穿孔時)	(ねじ締め・金属穿孔時) 12.1m/s ² (コンクリート穿孔時)
チャックサイズ	1.5 ~ 13mm	1.5 ~ 13mm
本体寸法	192×80×225mm	245×80×238mm
重量*2	1.5kg (バッテリーパックを含む)	2.4kg (バッテリーパック含む)

*1:EN60745-2に準拠 *2:EPTAプロシージャー01/2003に準拠

ヒルティ独自の
新技術
CPC
(リチウムイオン保護システム)

リチウムイオンバッテリーの本
来持っている特性を最大限
に活かし、より便利に、長くお
使いいただくための、ヒルティ
オリジナルの技術です。

- バッテリーパック内のセルの
個別管理により過放電、過負
荷、過熱から保護
- 信頼性の高い残量ゲージに
より不要な継ぎ足し充電を回
避できる
- 耐久性の高いバッテリーセル
を使用
- 衝撃・ねじれに強い外装素材

22V

振動ドリルドライバー
SFH 22-A



コンクリートへの
細径穴あけから
ホールソーまでこれ1台で
本体無償修理保証 2年
品番 3517018
標準価格 ¥127,900
(バッテリー2個・充電器セット)

	SFH 22-A
電源電圧	21.6V
バッテリーパック	Li-Ion : 21.6V×3.3Ah
無負荷回転数 (回/分)	1速 : 0 ~ 370min ⁻¹ 2速 : 0 ~ 1,250min ⁻¹ 3速 : 0 ~ 2,140min ⁻¹
最大無負荷打撃数 (打/分)	39,600min ⁻¹
最大モータートルク	84Nm
トルク設定	2.0 ~ 12Nm (15段階)
機能	正逆回転、 無段変速スイッチ
3軸合成値*1	<2.5m/s ² (回転のみ) 12.0m/s ² (振動ドリル)
チャックサイズ	1.5 ~ 13mm
本体寸法	265×92×244mm
重量*2	2.6kg (バッテリーパックを含む)

●コードレス小型電動工具 14.4V、22Vシリーズは他にもインパクトレンチ等の機種をご用意しております。

レスプロソー
WSR 22-A



振動軽減システム
AVR機能搭載の低振動モデル
本体無償修理保証 2年
品番 3527580 標準価格 ¥134,400
(バッテリー2個・充電器セット)

	WSR 22-A
電源電圧	21.6V
バッテリーパック	Li-Ion : 21.6V×3.3Ah
ストローク数	0 ~ 3,000min ⁻¹
ストローク長	28mm
ブレードクランプ	キーレス標準ブレード
スイッチ	無段変速スイッチ
3軸合成値*1	18.0m/s ² (角材切断時)
本体寸法	492×196×96mm
重量*2	3.8kg

*1:EN60745-2に準拠 *2:EPTAプロシージャー01/2003に準拠

充電器共通

2機種を
組み合わせて
ひとつの
ケースに
収納可能



*詳細は
お問い合わせください。

コードレス ハンマードリル

無償修理保証 本体、バッテリー、充電器 2年

TE 6-A36 36V



一体型集じん装置装着可能
品番 3500742 標準価格 ¥234,000
(バッテリー2個・充電器・集じん器・ビットセット)



TE 6-A36
DRS付き

TE 4-A22 22V



軽量小型コンパクトで、抜群の性能
品番 3524847 標準価格 ¥150,000
(バッテリー2個・充電器・ビットセット)

	TE 6-A36	TE 4-A22
消費電力	370W	355W
電源電圧	36V	21.6V
バッテリーパック	Li-Ion : 36V×3.0Ah	Li-Ion : 21.6V×3.3Ah
無負荷回転数(回/分)	0 ~ 1,040min ⁻¹	0 ~ 1,090min ⁻¹
無負荷打撃数(打/分)	0 ~ 5,283min ⁻¹	0 ~ 5,200min ⁻¹
1回あたりの打撃力	2.0ジュール	
使用ビット範囲	5 ~ 28mmφ	
最適ビット範囲	10 ~ 20mmφ	
3軸合成値*1	9.0m/s ²	11.0m/s ²
本体寸法	344×215×94mm	324×201×94mm
重量*2	4.0kg	3.3kg
チャックエンド	TE-C (SDS プラス)	
集じんシステム	TE DRS-6-A	TE DRS-4-A

*1:EN60745-2に準拠 *2:EPTAプロシージャー01/2003に準拠

電動ハツリ機

TE 500-X



六角軸タイプで使いやすい!
熱くなりにくい2重ケーシング
本体無償修理保証 1年
品番 3487213
標準価格 ¥122,000
(ブルポイント2本、コールドセル1本付き)

TE 700-AVR



100V、7.9kgの軽さで、
下も横も楽々ハツリ作業
本体無償修理保証 2年
品番 3488243
標準価格 ¥230,000
(ブルポイント、コールドセル各1本付き)

TE 1500-AVR



エアブローカーに匹敵する
重量級電動ハツリ機
本体無償修理保証 2年
品番 3468177
標準価格 ¥345,000
(ブルポイント、コールドセル各1本付き)

	TE 500-X	TE700-AVR	TE 1500-AVR
消費電力	1,100W	1300W	1,490W 1,800W
電源電圧	100V	100V	100V 220V (単相)
消費電流	13.1A	12.0A	15.0A 7.9A
無負荷回転数 (打/分)	3,180min ⁻¹	2760min ⁻¹	1,620min ⁻¹
1回あたりの打撃力	7.5ジュール	11.5ジュール (弱打撃6ジュール)	30.0ジュール
ハツリ能力	750cm ² /分	—	—
3軸合成値*1	15.9m/s ²	6.5m/s ²	12.0m/s ²
本体寸法	495×243× 108mm	564×125× 248mm	760×230×138mm
重量*2	5.6kg	7.9kg	14.2kg
チャックエンド	六角軸 17mm	TE-Y	TE-S
集じんシステム	—	TE DRS-B	TE DRS-B

*1:EN60745-2に準拠 *2:EPTAプロシージャー01/2003に準拠
TE 500-Xは、ツバ付六角軸セルはお使いいただけません。

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録