

ストラブ・カップリング

SHO-BOND ショーボンド カップリング株式会社

http://www.sb-coupling.co.jp

(積算価格：円)

2015年8月現在

■ストラブ・グリップ 316タイプ

抜け(脱管)防止
ボルト：ステンレス
流体温度 EPDM - 30℃~80℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格
20A	1.6 (空気 0.7)	316-20E	5,400
25A		316-25E	5,600
32A		316-32E	5,800
40A		316-40E	6,100
50A		316-50E	6,600
65A		316-65E	8,800
80A		316-80E	9,500
100A		316-100E	10,500
125A		316-125E	16,800
150A		1.3	316-150E
200A	1.0	316-200E	44,000

■ストラブ・グリップ GXタイプ

トルクレンチ不要!
ボルト：ステンレス
ゴムスリーブ：EPDM 流体温度 - 30℃~90℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格
20A	1.6 (空気 1.0)	GX-20E	7,000
25A		GX-25E	7,200
32A		GX-32E	7,500
40A		GX-40E	7,800
50A		GX-50E	8,100
65A		GX-65E	10,600
80A		GX-80E	11,500
100A		GX-100E	12,600
125A		GX-125E	19,000
150A		GX-150E	23,000
200A		GX-200E	52,000

■SB コア-VLP 用管端防食カバー

鋼管の切断面の防錆対策に
流体温度 - 10℃~40℃


呼び径	型式番号	価格
20A	KC-20	520
25A	KC-25	540
32A	KC-32	560
40A	KC-40	570
50A	KC-50	590
65A	KC-65	600
80A	KC-80	620
100A	KC-100	650
125A	KC-125	700
150A	KC-150	780
200A	KC-200	860

※GXタイプ、316タイプはゴムスリーブNBR仕様もございます(同定価)

注) 上記は1個の単価、販売は2個単位です。

■ストラブ・グリップ (Gタイプ)

抜け(脱管)防止

呼び径	仕様	使用圧力 MPa (鋼管)	型式番号	価格		
				ステンレスボルト	クロモリボルト	
20A	 ステンレスケーシング：SUS304 ゴムスリーブ：EPDM 流体温度 - 30℃~90℃	2.0	G-20E	7,800	7,800	
25A			G-25E	8,000	8,000	
32A			G-32E	8,400	8,400	
40A			G-40E	8,600	8,600	
50A			G-50E	9,100	9,100	
65A			G-65E	11,800	11,800	
80A			G-80E	12,800	12,800	
100A			G-100E	14,000	14,000	
125A			G-125E	21,600	21,600	
150A			G-150E	26,000	26,000	
200A			G-200E	59,000	59,000	
				1.6		

400Aサイズまで常時在庫ございます

■SB ソケット (Sタイプ) ネジ継手部用

ネジ継手部からの漏水補修に!

ボルト：ステンレス
流体温度 EPDM - 30℃~100℃ 蒸気配管については
160℃で3ヶ月、140℃で1年間。NBR - 20℃~80℃

呼び径	型式番号		価格
	EPDM	NBR	
20A	SB-20SE	SB-20SN	5,900
25A	SB-25SE	SB-25SN	7,500
32A	SB-32SE	SB-32SN	8,600
40A	SB-40SE	SB-40SN	9,400
50A	SB-50SE	SB-50SN	10,400
65A	SB-65SE	SB-65SN	15,800
80A	SB-80SE	SB-80SN	17,200
100A	SB-100SE	SB-100SN	19,500

■GUタイプ 銅管専用

ボルト：ステンレス
ゴムスリーブ：EPDM 使用圧力：1.0MPa
流体温度 - 30℃~80℃

適用管外径	型式番号	価格
φ28.58	GU-25E	9,400
φ34.92	GU-32E	9,600
φ41.28	GU-40E	10,200
φ53.98	GU-50EL	9,600
φ66.68	GU-65EL	34,000
φ79.38	GU-80EL	36,000
φ104.78	GU-100EL	40,000

■ストラブ・クランプ Cタイプ ピンホール部/直管の溶接部

流体温度 EPDM - 30℃~100℃ NBR - 20℃~80℃

呼び径	使用圧力 MPa	ゴムスリーブ：EPDM				ゴムスリーブ：NBR		
		型式番号	価格		型式番号	価格		
			クロモリボルト	ステンレスボルト		クロモリボルト	ステンレスボルト	
20A	1.0 (空気 0.7)	C-20E	-	5,900	C-20N	-	5,900	
25A		C-25E	-	7,500	C-25N	-	7,500	
32A		C-32E	-	8,600	C-32N	-	8,600	
40A		C-40E	-	9,400	C-40N	-	9,400	
50A		C-50E	8,800	9,600	C-50N	8,800	9,600	
65A		C-65E	10,300	11,200	C-65N	10,300	11,200	
80A		C-80E	12,200	13,100	C-80N	12,200	13,100	
100A		C-100E	13,900	15,000	C-100N	13,900	15,000	
125A		C-125E	18,200	20,500	C-125N	18,200	20,500	
150A		C-150E	20,600	22,700	C-150N	20,600	22,700	
200A		C-200E	30,000	32,800	C-200N	30,000	32,800	
250A		C-250E	33,900	36,800	C-250N	33,900	36,800	
300A		C-300E	37,400	40,300	C-300N	37,400	40,300	
350A		C-350E	51,400	54,400	C-350N	51,400	54,400	
400A		C-400E	56,800	59,800	C-400N	56,800	59,800	
450A		C-450E	60,700	63,700	C-450N	60,700	63,700	
500A		C-500E	66,000	69,000	C-500N	66,000	69,000	
600A		C-600E	121,000	124,000	C-600N	121,000	124,000	
700A	C-700E	在庫有り	価格要問合せ	C-700N	在庫無し	価格要問合せ		



CWタイプ

新製品

■ストラブ・ワイドクランプ (CWタイプ) 広範囲の破損部の補修用

ボルト：ステンレス ゴムスリーブ：NBR 流体温度 - 10℃~60℃

呼び径	適用管外径 (mm)	使用圧力 (MPa)		200mm 幅		300mm 幅		400mm 幅			
		水・油類	空気・有機ガス	型式	価格	型式	価格	型式	価格		
40A	48~52	1.0	0.5	CW-40N2	14,000	CW-40N3	19,000				
50A	59~67			CW-50N2	15,000	CW-50N3	21,000				
65A	75~84			CW-65N2	16,000	CW-65N3	22,000				
80A	88~95			CW-80N2	17,000	CW-80N3	23,000				
100A	108~118			CW-100N2	18,000	CW-100N3	30,000				
125A	134~145			CW-125N2	22,000	CW-125N3	31,000				
150A	159~170			CW-150N2	23,000	CW-150N3	32,000				
200A	212~225			CW-200N2	42,000	CW-200N3	55,000				
250A	261~272					CW-250N3	79,000				
300A	315~325					CW-300N3	89,000				
350A	347~367			0.75						CW-350N4	115,000
400A	406~430									CW-400N4	127,000