

# 減圧弁・安全弁・水撃防止器



http://www.venn.co.jp  
(定価：円)  
2019年6月現在

## ■減圧弁



型 式	RP-6型		RD-31N型	RD-31FN型	RD-33FN型
製品記号	RP6-B	RP6-G	RD31N-F	RD31FN-F	RD33FN-F
標準仕様	流 体	蒸気		水・温水	
	温 度	184℃以下		5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃)	
標準仕様	圧 力	一次側:1.0MPa以下 二次側:0.03~0.8MPa		一次側:1.0MPa以下 二次側:0.05~0.7MPa (呼び径125以上0.05~0.5MPa)	
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
標準仕様	材 質	本体FC、弁体・弁座SUS	本体CAC、弁体SUS 弁座CAC、ディスクNBR		
		ピストン・シリンダーCAC	ピストン・シリンダーSUS		
呼び径	15	66,800	91,400	65,000	
	20	73,900	91,400	67,400	
	25	81,500	96,300	74,400	113,000
	32	95,800	134,000	101,000	146,000
	40	101,000	134,000	103,000	154,000
	50	111,000	168,000	121,000	187,000
	65	166,000	222,000		268,000
	80	180,000	281,000		282,000
	100	306,000	418,000		407,000
	125	483,000	700,000		916,000
150	688,000	981,000		1,277,000	
200	1,139,000	1,824,000			
記 事	●水道法性能基準適合品				

## ■戸別給水用減圧弁



型 式	RD-44N型	RC-44N型	RJ-44N型
種 類	減圧弁	逆止減圧弁	伸縮管付減圧弁
標準仕様	流 体	水道水・温水	
	温 度	5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40℃)	
標準仕様	一次側圧力	1.0MPa以下	
	二次側圧力	L:0.05~0.12MPa, M:0.11~0.23MPa, H:0.20~0.30MPa	
標準仕様	設定圧力	0.08, 0.15, 0.2, 0.22, 0.23, 0.25, 0.26, 0.3MPa	
標準仕様	端接続	JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)	
標準仕様	材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク塩素水耐性EPDM	
標準仕様	その他	ストレーナ内蔵、圧力計用継手付・保温ケース付属	
呼び径(20)	24,700	26,000	27,200
記 事	●水道法性能基準適合品		

型 式	RD-45SN型	RD-43N型	
種 類	止水栓付減圧弁	減圧弁	
標準仕様	流 体	水道水・温水	
	温 度	5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40℃)	
標準仕様	一次側圧力	1.0MPa以下	
	二次側圧力	L:0.05~0.12MPa, M:0.11~0.23MPa, H:0.20~0.30MPa	
標準仕様	設定圧力	0.08, 0.15, 0.2, 0.22, 0.23, 0.25, 0.26, 0.3MPa	
標準仕様	端接続	JIS Rc3/4ねじ	
標準仕様	材 質	本体CAC、ダイヤフラム・ディスク塩素水耐性EPDM	
標準仕様	その他	ストレーナ内蔵、圧力計用継手付・保温ケース付属	
呼び径	15	15,200	
呼び径	20	24,300	
記 事	●水道法性能基準適合品		

## ■安全弁



型 式	SL-37型	SL-38型	
製品記号	SL37-D	SL38-D	
標準仕様	流 体	蒸気・気体・液体	
	温 度	150℃以下	225℃以下
標準仕様	圧 力	0.05~1.0MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	
標準仕様	材 質	本体・弁体SCS パネケースCAC	
呼び径	15	25,500	19,100
	20	28,100	21,800
	25	36,200	29,800
	32	44,200	38,300
	40	57,500	51,800
50	76,600	70,600	
記 事	●SL-37型の流体蒸気は温度225℃以下となります。		

## ■水撃防止器



型 式	WHA-1N型	
製品記号	WHA1N-F	
標準仕様	流 体	水道水・温水
	温 度	5~90℃
標準仕様	圧 力	1.0MPa以下
	適用流速	3m/s以下
標準仕様	端接続	JIS Rねじ
標準仕様	材 質	アダプタ黄銅 パイプC1220T(銅管)
呼び径	15	10,200
	20	11,600
	25	28,500
記 事	●水道法性能基準適合品	



型 式	WHA-6型	WHA-6F型	
製品記号	WHA6-D	WHA6F-D	
標準仕様	流 体	水・水道水	
	温 度	5~40℃	
標準仕様	圧 力	0.98MPa以下	
	端接続	JIS Rねじ	JIS 10K FFフランジ
標準仕様	材 質	本体(SCS)、プラダ(合成ゴム)	
呼び径	15	93,000	95,000
	20	93,000	97,000
	25	93,000	99,000
記 事	●水道法性能基準適合品		

コソボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録