

スチームトラップ・電磁弁



流れ・ビューティフル

株式
会社



http://www.venn.co.jp

(定価：円)

2019年6月現在

■スチームトラップ



AK-1H型



AK-2H型



AF-15H型



AF-11H型



ATB-5型



ADB-20型

三役

三役

型 式	AK-1H型		AF-15H型		AF-11H型	ATB-5型	ADB-20型
製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH	AF15HR-GL	AF15HR-GH	AF11H-B	ATB5-G	ADB20-G
標 準	バケット式		フロート式		フロート式	熱動式・バイパス付	ディスク式・バイパス付
	蒸気		蒸気		蒸気	飽和蒸気※	蒸気
	184℃		180℃以下		160、150※℃以下	184℃以下	184℃以下
	圧 力	0.035(0.02※)~0.7MPa	0.035(0.02※)~1.0MPa	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.5、0.35MPa※以下	1.0MPa以下
仕 様	端接続		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ JIS 5K FFフランジ※	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	材 質		本体FC 弁体・弁座SUS		本体FC 弁体・弁座SUS	本体FC 弁体・弁座SUS	本体FC ディスク・弁座SUS
呼 び 径	15	17,300	17,800		70,200	54,300	54,300
	20	19,600	20,200		74,300	54,300	54,300
	25	27,400	28,200		80,900	54,300	54,300
	32	103,000※	107,000※		83,800		
	40	124,000※	129,000※		130,000		
	50	180,000※	187,000※		147,000		
	65	305,000※				252,000※	
	80	309,000※				252,000※	
記 事	15~50Aストレーナ内蔵、※AK-2H型				※AF-11HF型	※過熱蒸気には使用できません。	

■電磁弁

桃太郎II (ピストン式)

桃太郎II (ダイヤフラム式)



PS-22型



PS-23型



PF-22型



WS-22型



WS-23型



WF-22型

型 式	PS-22型	PS-23型	PF-22型	WS-22型	WS-23型	WF-22型	
製品記号	PS22-W	PS23-W	PF22-W	WS22-F	WS23-F	WF22-F	
標 準	作 動			通電開			
	流 体			蒸気・水・空気・油(灯油・軽油・程度)			
	温 度			5~180℃(温水の場合 100℃以下)			
	圧 力			0~1.0MPa			
仕 様	定格電圧			AC 100V/200V 50/60Hz・AC 110/220V 60Hz共用			
	端接続		JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材 質	本体CAC、弁体C3064・テフロンディスク入 呼び径80は本体FC、弁体SUS・テフロンディスク入			本体CAC、ダイヤフラムNBR			
	10	38,900		37,100			
呼 び 径	15	41,300	46,100	97,100	40,300	44,400	95,900
	20	43,800	49,100	101,000	42,000	47,100	98,300
	25	51,000	58,600	110,000	49,700	56,700	103,000
	32	79,300	90,000	128,000	77,100	87,900	123,000
	40	93,800	107,000	135,000	90,400	103,000	127,000
	50	112,000	132,000	150,000	106,000	125,000	135,000
	65	151,000※		206,000※	144,000※		194,000※
	80			224,000※(FC製)			
記 事	※PS-12型		※PF-12型	※WS-12型		※WF-12型	

※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

コロボ商品

パイプ継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録