

ボールタップ

KKK 兼工業株式会社

http://www.kkkvalve.jp
 (積算価格：円)
 2019年6月現在

■圧力バランス型複式ボールタップ (全品認証センター合格品、もしくは JIS 規格品)

製品 呼径	FW 圧力バランス型複式			FD 直圧給水用 (ポリ玉付)		大流量シリーズ 複式			SY SUS316 製複式	
	入数	ポリ玉付		入数	水位差範囲 100 ^m	入数	銅玉付		入数	ステンレス玉付
		銅玉付	型番				型番			
13	18	φ 6,270	φ 7,390	1	25,400				1	55,900
20	18	φ 7,960	φ 9,850	1	26,800				1	67,000
25	12	φ 11,040	φ 13,230	1	34,200				1	90,300
30	6	17,800	19,400							
40	6	23,200	25,600						1	157,100
50	6	32,000	34,500						1	181,100
65	1	63,400	69,400						1	459,800
75	1	83,800	90,100						1	487,500
100	1	120,400	129,600						1	696,100
125						1	430,200	W		
150						1	550,400	W		
200						1	790,800	W		

Ⓚ:FW13~50 ※65m/m 以上はフランジタイプとなります。

■複式ボールタップ (全品 JIS 規格品)

製品 呼径	SH 複式		
	入数	ポリ玉付	
		銅玉付	
13	10	φ 2,810	φ 3,980
20	10	φ 5,000	φ 6,800
25	12	φ 7,250	φ 10,330

■単式ボールタップ

製品 呼径	SL 単式		
	入数	ポリ玉付	
		銅玉付	
10	50	※ 2,110	
13	10	φ 2,240	φ 3,410
20	10	φ 3,570	φ 5,450

※ JIS 規格には 10m/m の規格はありません。

■単式ボールタップ 全品認証センター合格品

製品 呼径	SYS SUS316 製単式	
	入数	ステンレス玉付
		13
20	1	50,300
25	1	62,700

■防振アダプター

製品 ネジ径	一般	
	耐熱	
	M6	2,110
M8	2,410	2,740

■特殊複式ボールタップ

製品 呼径	FWH-S 吐水口空間 300-600		FWH-L 吐水口空間 600-1000		
	入数	ステンレス玉付		入数	ステンレス玉付
		13	1		32,000
20	1	33,100	1	58,200	
25	1	34,200	1	62,700	

コシボ商品

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録