

# ヘルメシール 液状ガスケット

 日本ヘルメチックス株式会社

http://www.nihon-hermetics.co.jp

(設計単価：円)

2019年6月現在

## 給水・給湯用防食シール剤

**ヘルメシール**

**55 (灰色)**

- 日本水道協会規格 JWWA K 161 適合品
- 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品
- 公共住宅建設工事共通仕様書適合品
- 給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用出来ます。



500gハケ付缶入 **1,700円**

**ヘルメシール**

**403 (灰色)**

- 日本水道協会規格 JWWA K 161 適合品
- 無毒性で耐熱性に優れた無溶剤型の上水・給湯・不凍液関係の配管用防食シール剤です。
- ステンレス配管等あらゆる配管に使用できます。
- 蒸気配管には使用出来ません。



160gチューブ入 **3,800円**

## 高性能多目的配管用シール剤

**ヘルメシール**

**903・903D (白色)**

- ステンレス・大口徑・スプリングラ配管等に最適な嫌気性シール剤です。
- 水道法による水質試験に合格。※耐熱150℃
- ステンレス配管には専用プライマーをご使用ください。
- 蒸気配管には使用出来ません。

150gチューブ入 **3,600円**

**ヘルメシール**

**906 (灰色)**

- 即シール性に優れ、水質基準にも合格。
- 油・重油・灯油・ガソリン・不凍液配管・高圧・油圧・エアー配管等にも最適なシール剤です。
- 906Bは刷毛塗りタイプ。
- 蒸気配管には使用出来ません。

906 :150gチューブ **3,600円**  
906B:250gハケ添 **5,800円**

## 防錆剤

**ヘルメシール**

**30-EX**

- 環境対応型の水系の防錆剤で溶剤を100%カットした安全な防錆塗料です。
- JIS K 5621 4種 相当品
- JIS K 5674 2種 相当品

1kg ポリ容器 **3,200円**  
500g ハケ付缶 **1,800円**  
250g ハケ付缶 **1,200円**

## 防蝕剤

**ヘルメシール**

**30-V**

- ハウジング形管継手又はMD継手使用の鋼管の切断面やシール面の防錆に。
- JPF MP 006 (ハウジング形管継手) 適合品
- 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品

420ml スプレー **1,480円**  
500g ハケ付缶 **1,700円**  
1kg 缶入 **2,900円**

## 一般配管用

**ヘルメシール**

**S-2・20・200**

- S-2(黒色)は最も多い実績を持つ一般配管用シール剤です。
- S-20はS-2の灰色タイプです。
- S-200(赤茶色)はシール剤兼防錆剤です。
- 飲料水には使用出来ません。

S-2 :500gハケ付缶 **1,560円**  
S-20 :500gハケ付缶 **1,560円**  
S-200:500gハケ付缶 **1,560円**

## 蒸気配管用

**ヘルメシール**

**H-2 (黒色)**

- 加熱されると反応硬化し強靱な三次元構造被膜を構成する蒸気用シール剤です。
- 耐熱性 +200℃
- 飲料水には使用出来ません。

500g缶入 **1,800円**

## ガス配管用シール剤

**ヘルメシール**

**G-1・G-2 (灰色)**

- G-1は無溶剤・不乾性型のガス用シール剤です。
- G-2はLPGガス・都市ガス・天然ガス等の他、LPG液にも使用出来る半乾性粘着型のシール剤です。
- G-1・G-2共にアイボリー色もあります。

G-1:500gハケ付缶 **1,460円**  
G-2:500gハケ付缶 **1,660円**

**ヘルメシール**

**GPS (アイボリー色)**

- 外面プラスチックライニング鋼管と外面被覆継手用のシール兼充填剤です。
- 無溶剤型で硬化後はゴム弾性体になり、耐ガス性はもとより耐振動性等、優れた効果を発揮します。

210gチューブ入 **2,200円**

**ヘルメ**

**ジソック**

- 亜鉛イオンの作用で優れた電気防食効果を発揮。船舶・橋梁・パイプ等の防錆防食に最適。色はグレー・シルバー・アイボリーの3種類。
- 容量 1kg缶入

**2,900円**

**ヘルメ**

**オイルアウトスプレー**

- 切削油等の除去をスピーディーに行えるノンフロンタイプの脱脂洗浄剤です。
- 容量 420mlスプレー

**1,800円**

**ヘルメ**

**オイルクリーナー**

- 安全で優れた溶解洗浄力を持ち、危険物・劇毒物・オゾン層保護規制物質等にも該当しません。
- 容量 20kg缶入

**16,000円**

**ヘルメ**


**ジョイントオイル**

- ハウジング形管継手のゴムリング嵌め込み用潤滑剤
- 容量 420mlスプレー

**1,500円**

**ヘルメHボンド**

- 2液性、パテ状水中硬化型接着剤。
- ヒューム管、塩ビ、金属等の接着。
- 1:1の配合比であり作業性が良い。
- 1kgセット入り  
2kgセット入り  
10kgセット入り



1kgセット **3,800円**

**ヘルメタイト**

**R30**

- 緊急補修剤・速硬性。20~30分で実用強度になります。
- 容量 250gセット×2入

**9,800円**

**ヘルメタイト**

**ボンドW**

- 水中硬化型充填・接着剤。1:1の配合比であり作業性が良い。
- 容量 1kgセット **4,000円**  
10kgセット **32,000円**