

# アキレスジョイント

# Achilles アキレス株式会社

http://www.achilles-rf.com/joint/

(設計単価：円)

2019年6月現在

品名	使用箇所	品名	設計単価
AST-50	洗濯機排水トラップ	AST-50	2,700
AYS-50		AYS-50	1,600
ANS240A-75RN	洋風床上排水用 ステンレスジョイント (MD継手用)	ANS500A-75RN	オープン価格
		ANS400A-75RN	
		ANS343A-75RN	
		ANS240A-75RN	
ANS400C-75RN	洋風床上排水用 ステンレスジョイント (耐火二層管用)	ANS500C-75RN	オープン価格
		ANS400C-75RN	
		ANS240C-75RN	
AS-200	洗濯機防水パン 接続用	AS-200	3,150
		AS-250	3,150
		AS-300	3,450
AS-250SPF(C)	洗濯機防水パン 接続用 (内面フラットタイプ)	AS-200SPF	3,500
		AS-200SPF (C)	3,500
		AS-250SPF	4,200
		AS-250SPF (C)	4,200
AU-4023C	管と管接続用	AU-4023C	3,000
		AU-5023C	3,400
		AU-6523C	3,900
		AU-6530C	4,700
		AU-7523C	4,000
		AU-7530C	4,900
		AU-10023C	6,000
		AU-10039C	6,300
AP-10040RS	管と管接続用 (合成ゴム(CSM製)) (屋内外兼用)	AP-401RS	4,000
		AP-502RS	4,800
		AP-752RS	8,400
		AP-753RS	8,800
		AP-10040RS	オープン価格
AP-5025S	管と管接続用 (内面フラットタイプ)	AP-5025S	3,200
		AP-7525S	3,800
AF-04	洋風大便器用 床フランジ	AF-75	1,700
		AF-100	1,700
	小便器用床フランジ	AF-04	2,850
AB-40	露出ベンドキャップ (排水用通気管カバー)	AB-40	2,600
		AB-50/65	2,950
		AB-75/100	3,700

品名	使用箇所	品名	設計単価
AK-3575 (グレー)	洋風 P タイプ便器 和風大便器用	AK-1675	3,350
		AK-2575	3,750
		AK-3575	4,300
		AK-4175	4,750
AK-1675W (ホワイト)		AK-1675W	3,350
		AK-2575W	3,750
AK-4175W (ホワイト)		AK-3575W	4,300
		AK-4175W	4,750
AK-2075L	洋風 P タイプ便器 (内面フラットタイプ)	AK-1475S	3,700
		AK-2075S	3,800
		AK-2375S	4,000
		AK-2075L	5,200
AC240	配管カバー	AC-240	1,300
ASP-25	シーリングプレート	ASP-25	480
		ASP-92	2,200
AY-150	洋風・和風 フランジタイプ	AY-150	3,200
		AY-350	4,500
ACI-5016Y	改修工事用ジョイント 鋳鉄管 (L 管) 用 * ガasket 付き	ACI-4016Y	5,100
		ACI-5016Y	5,700
		ACI-7516Y	6,700
		ACI-10016Y	7,500
AL50-32/38	手洗い・洗面器 トラップ用	AL-3025	450
		AL-4032VP	600
		AL-4032VU	600
		AL-4025	750
		AL-40-25/32	650
		AL-5025	900
		AL-5032	900
		AL-5038	900
	AL-50-32/38	970	
A-50SJ	掃除流し用	ASK-65PS	2,400
	洗面化粧台・洗濯機・ 流し台 (ジャバラホース) 用	A-50SJ	900

**新商品** 洋風床上排水用ステンレスジョイント (耐火二層管接続用)  
建築基準法不燃材料認定 認定番号: NM-4676 (ソケット部は含みません)

品番	全長	最大曲げ角度
ANS500C-75RN	500mm	90度
ANS400C-75RN	400mm	90度
ANS240C-75RN	240mm	30度

(ソケット部は塩ビ管)

厚さ 0.3mm のステンレス (SUS304) を使用。  
ステンレスの外面にアクリル塗装をしており錆び・腐食になりにくく耐薬品性にも優れています。

**新商品** 管と管接続用  
屋内外兼用ジョイント AP-RS シリーズ 【AP-10040RS】

全長	436mm
適合パイプ	VP・VU100φ
最大曲げ角度	90度
最大許容芯ずれ	8cm

屋外配管にも使用可能!  
ゴム製の大口径で VP・VU100φ に対応!  
熱湯 (60~100℃の水) が瞬間的に流れる場合はゴム製の AP-RS シリーズをおすすめします。

商品  
パイプ継手  
バルブ  
計器計測  
配管関連  
排水・鋳鉄  
ポンプ・過機  
タンク・給水装置  
浄化槽・トイレ  
機械工具  
付録