

厨房排気機器

ホーコス株式会社



http://www.horkos.co.jp/


(価格：円)

2019年6月現在

ステンレス製業務用厨房排気フード



Eフード
(箱型一重)



山形外装付二重フード





給排気一体型フード

※各種排気フード及びウェザーカバー・フィルターボックス・給気チャンバー等設計製作致します。

ホーコス 厨房用グリースフィルター3機種

施工環境や用途・目的・使用状況により 最適機種をお選び頂けます。

- 高風量型
FSVHシリーズ
●ダウンサイジング
●イニシャルコスト削減
●省スペース
- 低圧損型
FSVLシリーズ
●ランニングコスト削減
●省エネルギー
●低騒音
- バツフル型
Fグリーサーシリーズ
●従来型定番製品
●長年の実績



FGS型厨房用防火シャッター

- ヒューズ式防火風量調整機構付シャッター
- ホーコスF型グリーサー・Vフィルター適用品

高風量 V フィルター (両面体)
(圧力損失は 40 ~ 100 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSVH1-330W	760 ~ 1154	64,400
FSVH1-525W	1132 ~ 1718	65,600
FSVH1-530W	1395 ~ 2118	69,000
FSVH1-540W	1934 ~ 2935	73,600
FSVH1-550W	2473 ~ 3762	78,200
FSVH2-525W	2264 ~ 3437	113,900
FSVH2-530W	2791 ~ 4235	118,500
FSVH2-540W	3868 ~ 5870	126,500
FSVH2-550W	4957 ~ 7523	133,400
FSVH3-525W	3397 ~ 5155	158,700
FSVH3-530W	4186 ~ 6353	165,600
FSVH3-540W	5802 ~ 8805	181,700
FSVH3-550W	7436 ~ 11285	189,800

高風量 V フィルター (片面体)
(圧力損失は 40 ~ 100 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSVH1-525S	566 ~ 859	46,000
FSVH1-530S	698 ~ 1059	48,300
FSVH1-540S	967 ~ 1468	51,800
FSVH1-550S	1239 ~ 1881	54,100
FSVH2-525S	1132 ~ 1718	74,800
FSVH2-530S	1395 ~ 2118	77,100
FSVH2-540S	1934 ~ 2935	82,800
FSVH2-550S	2479 ~ 3762	87,400
FSVH3-525S	1698 ~ 2577	104,700
FSVH3-530S	2093 ~ 3176	110,400
FSVH3-540S	2901 ~ 4403	120,800
FSVH3-550S	3718 ~ 5642	127,700

低圧損 V フィルター (両面体)
(圧力損失は 22 ~ 40 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSV L 1-330W	581 ~ 760	62,100
FSV L 1-525W	866 ~ 1132	63,300
FSV L 1-530W	1067 ~ 1395	66,700
FSV L 1-540W	1479 ~ 1934	70,200
FSV L 1-550W	1895 ~ 2479	74,800
FSV L 2-525W	1732 ~ 2264	111,600
FSV L 2-530W	2134 ~ 2791	116,200
FSV L 2-540W	2958 ~ 3868	123,100
FSV L 2-550W	3791 ~ 4957	130,000
FSV L 3-525W	2597 ~ 3397	156,400
FSV L 3-530W	3201 ~ 4186	163,300
FSV L 3-540W	4437 ~ 5802	178,300
FSV L 3-550W	5686 ~ 7436	186,300

低圧損 V フィルター (片面体)
(圧力損失は 22 ~ 40 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
FSV L 1-525S	433 ~ 566	43,700
FSV L 1-530S	534 ~ 698	46,000
FSV L 1-540S	739 ~ 967	48,300
FSV L 1-550S	948 ~ 1239	50,600
FSV L 2-525S	866 ~ 1132	72,500
FSV L 2-530S	1067 ~ 1395	74,800
FSV L 2-540S	1479 ~ 1934	79,400
FSV L 2-550S	1895 ~ 2479	84,000
FSV L 3-525S	1299 ~ 1698	102,400
FSV L 3-530S	1601 ~ 2093	108,100
FSV L 3-540S	2218 ~ 2901	117,300
FSV L 3-550S	2843 ~ 3718	124,200

F 型グリーサー (両面体)
(圧力損失は 44 ~ 140 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
F 1-330W	438 ~ 819	41,800
F 1-525W	608 ~ 1138	42,800
F 1-530W	730 ~ 1365	45,800
F 1-540W	973 ~ 1820	50,000
F 1-550W	1216 ~ 2276	54,000
F 2-525W	1216 ~ 2276	72,700
F 2-530W	1460 ~ 2731	76,800
F 2-540W	1946 ~ 3641	82,700
F 2-550W	2433 ~ 4551	88,700
F 3-525W	1824 ~ 3413	99,000
F 3-530W	2189 ~ 4096	105,000
F 3-540W	2919 ~ 5461	117,500
F 3-550W	3649 ~ 6827	125,500

F 型グリーサー (片面体)
(圧力損失は 44 ~ 140 Pa の範囲です。)

型式	処理風量範囲 (CMH)	価格
F 1-525S	304 ~ 569	31,800
F 1-530S	365 ~ 683	33,800
F 1-540S	487 ~ 910	35,700
F 1-550S	608 ~ 1138	37,700
F 2-525S	608 ~ 1138	50,500
F 2-530S	730 ~ 1365	52,800
F 2-540S	973 ~ 1820	56,800
F 2-550S	1216 ~ 2276	60,700
F 3-525S	912 ~ 1707	70,500
F 3-530S	1095 ~ 2048	75,500
F 3-540S	1460 ~ 2731	83,700
F 3-550S	1824 ~ 3413	90,700

コラボ商品

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録