

エスロンHT・HI

SEKISUI 積水化学工業株式会社

http://www.eslontimes.com

(積算価格：円)

2019年6月現在

◎耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ■HTパイプ (JIS K 6776) ■HT継手 (JIS K 6777) JIS規格は13～50mmです。

給湯・冷暖房用

(円/本)

単位：円/個

呼称	外径 (mm)	厚さ (mm)	内径 (mm)	梱包 (本)	HTパイプ (定尺4m)	エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	ベンド				フランジ TS10K	伸縮 継手	キャップ
										90°ベント	45°ベント	22½°ベント	11¼°ベント			
13	18	2.5	13	30	1,255	199	196	234	134	199	199	199	199	1,030	1,100	134
16	22	3.0	16	25	1,860	280	242	317	175	280	280	280	280	1,160	1,477	160
20	26	3.0	20	20	2,238	367	265	513	311	367	367	367	367	1,400	2,057	201
25	32	3.5	25	15	3,248	516	426	747	426	516	516	516	516	2,040	2,594	303
30	38	3.5	31	12	4,005	651	483	915	481	1,063	923	779	779	2,730	3,220	370
40	48	4.0	40	8	5,845	1,042	863	1,594	765	1,520	1,223	957	957	2,890	5,287	505
50	60	4.5	50	6	8,939	1,762	1,495	2,460	1,215	2,482	1,939	1,443	1,443	3,710	7,226	861
65	76	5.0	66	4	12,201	2,817	2,530	4,411	1,807	4,310	4,243	2,525	2,525	5,030	14,611	—
75	89	5.8	77.4	3	17,261	4,224	3,795	6,137	2,612	7,439	5,526	4,224	4,224	6,850	24,972	—
100	114	7.0	100	2	26,791	8,501	6,785	13,123	5,871	10,679	9,670	7,810	7,810	9,300	50,474	—
125	140	8.2	123.6	1	35,863	17,533	—	22,581	8,661	19,127	18,464	13,974	11,689	11,880	—	—
150	165	9.7	145.6	1	49,146	26,831	—	30,285	12,672	38,254	32,941	21,784	19,393	17,750	—	—

サイズ	品名	インサート				
		VS	水栓S	水栓L		
13		1,183	548	700		
16		1,349	726	941		
20		2,049	978	1,134		
20×13		—	972	1,127		
25		2,631	1,558	1,706		
30		4,251	インサート			
40		4,916	水栓T	首長水栓L		
50		9,564	13	818	13	700

サイズ	品名	RS		サイズ	品名	RT	
		ソケット	チーズ			ソケット	チーズ
16×13		147	287	75×20,25,30	※2,488	6,199	
20×13,16		221	378	75×40,50,65	※2,488	6,199	
25×13,16,20		359	532	100×20,25,30	※5,592	12,499	
30×13,16		—	665	100×40,50,65	※5,592	12,499	
30×20,25		426	665	100×75	※5,592	12,499	
40×13,16		—	1,568	125×20,25,50	※8,248	21,505	
40×20,25,30		694	1,568	125×65,75,100	※8,248	21,505	
50×13,16,20		※1,156	2,455	150×20,25,75	—	28,842	
50×25,30,40		1,156	2,455	150×100,125	※12,068	28,842	
65×13,16		—	4,226	接着剤 HT専用 No.100S (250g)1,228 (500g) 2,455			
65×20,25,30		※1,721	4,226				
65×40,50		※1,721	4,226				

※はプッシュ兼用型 ※※は組合せソケット

◎水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 ■HIパイプ・ゴールド+ (プラス) (JIS K 6742) ■HI-TS継手・ゴールド (JIS K 6743)

(円/本)

単位：円/個

サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格		
HIパイプ (HIVPW)		ソケット (HI-S-G)		チーズ (HI-T-G)		エルボ (HI-L-G)		45°エルボ (HI-45L-G)			
13	780	150	6,636	13	83	40×13	659	13	76	13	94
16	1,170	16×13	95	16	145	40×16	659	16	103	20	195
20	1,290	20×13	105	20	195	40×20	659	20	126	25	331
25	1,950	20×16	105	25	296	40×25	659	25	198	30	443
30	2,490	25×13	157	30	410	40×30	659	30	264	40	832
40	3,420	25×16	157	40	684	50×13	1,052	40	460	50	1,196
50	4,540	25×20	157	50	1,100	50×16	1,052	50	710	75	●3,284
65	※6,310	30×13	※201	65	※2,003	50×20	1,052	65	※1,384	100	●3,795
75	9,350	30×20	201	75	3,265	50×25	1,052	75	※2,049	キャップ (HI-C-G)	
100	13,690	30×25	201	100	6,731	50×30	1,052	100	※4,032	13	81
125	※18,740	40×20	※351	125	※11,096	50×40	1,052	125	※7,674	16	92
150	28,420	40×25	351	150	21,147	65×50	※1,930	150	※13,161	20	92
ソケット (HI-S-G)		40×30	351	16×13	145	75×25	2,666	20×13	●173	25	128
13	76	50×20	※539	20×13	189	75×40	2,666	25×13	●326	30	140
16	91	50×25	※539	20×16	189	75×50	2,666	25×20	●326	40	272
20	104	50×30	539	25×13	288	75×65	※2,666	バルブソケット (HI-VS-G)		50	419
25	157	50×40	539	25×16	288	100×50	5,610	13	79	75	1,461
30	205	65×50	※932	25×20	288	100×75	5,610	16	95	100	2,563
40	345	75×50	1,323	30×13	401	125×100	※10,679	20	96	150	5,072
50	525	75×65	※1,323	30×16	401	150×75	20,197	25	153	ユニオンソケット (HI-US-G)	
65	※896	100×75	2,686	30×20	401	150×100	20,197	30	195	13	73
75	1,323	125×100	※4,803	30×25	401	150×125	※20,197	40	283	16	94
100	2,686	150×100	7,910					50	426	20	99
125	※4,727	150×125	※7,910					65	●681	25	151
給水栓用エルボ (HI-SL-G)		給水栓用ソケット (HI-SS-G)		給水栓用チーズ (HI-ST-G)		給水栓用座付エルボ (HI-ZL-G)		75	●970	30	210
13	●99	13	●89	13	165			100	●1,812	40	309
16	●150	16	●111	20	339	13	146			50	472
20	●207	20	●150	25	552						
25	●321	25	●213	20×13	248						

※は日本水道協会承認の団体規格品です。●はメーカー規格品です。

■金属入りHI給水栓継手・ゴールド (JIS K 6743)

サイズ	給水栓用エルボ (S形) (インサート付) (HI-SL-G)	給水栓用エルボ (L形) (インサート付) (HI-LL-G)	給水栓用ソケット (インサート付) (HI-SS-G)	給水栓用チーズ (インサート付) (HI-ST-G)
13	680	810	590	810
20	1,120	—	1,010	1,570
25	1,750	—	1,660	2,580
16×13	870	910	740	1,120
20×13	1,010	1,050	950	1,340
25×13	—	—	—	1,860

サイズ	バルブソケット (インサート付)	
	I型 (HI-IVS-G)	II型 (HI-KVS-G)
13	1,170	1,400
16	1,320	1,640
20	1,680	2,020
25	2,500	2,990
30	3,170	3,800
40	3,820	4,580
50	4,950	5,940

サイズ	給水栓用座付エルボ (インサート付) (HI-ZL-G)	めすおすエルボ (インサート付) (HI-IMOL-G)	天座付給水栓用エルボ (インサート付) (HI-TZL-G)
13	●1,150	—	●1,150
20	—	●1,220	—
20×13	●1,270	—	●1,270

●はメーカー規格品です。