

一般配管用ステンレス鋼管対応継手 モルコジョイント (プレス式継手)

株式会社ベンカン

http://www.benkan.com/
(定価：円)
2019年6月現在

モルコ ジョイント™

- 適用管種：一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼管 (JWWAG 115)
- 用途：給水、給湯、冷温水、冷却水、他 ※蒸気配管 (往・還) には使用できません。
- 最高使用圧力：1.0MPa (10.2kgf/cm²)
- 最高使用温度：80℃未満

モルコジョイントは、メカニカル継手の中のプレス式継手に分類されます。

1975年の発売開始以来、数多くの建築施設の給水、給湯、空調分野などに使用され続けており、お客様から高い評価を得ております。



種類	品名	サイズ	定価
90°エルボ	90E	20×13	2,060
		30	2,590
		40	4,440
		50	4,810
		60	7,250
90°コンパクトエルボ	90CE	13	680
		20	930
		25	1,080
片ソケット90°エルボ	90SE	13	920
		20	1,200
		25	1,690
		30	3,940
		40	4,980
		50	5,370
45°エルボ	45E	60	7,810
		13	700
		20	920
		20×13	1,660
		25	1,090
		30	3,340
		40	4,110
		50	4,440
片ソケット45°エルボ	45SE	60	6,650
		13	1,200
		20	1,440
		25	1,730
		30	5,180
		40	6,390
		50	6,850
		60	9,740
ソケット	S	13	410
		20	580
		25	660
		30	1,840
		40	2,250
		50	2,550
ペアソケット	BS	60	3,680
		13	690
		20	900
		25	1,020
		30	2,600
		40	3,010
		50	3,580
レジャーサ付短管	RP	20×13	1,830
		13	830
		20	950
		25	1,100
		30	3,250
キャップ	C	40	4,090
		50	4,610
		60	5,510

種類	品名	サイズ	定価
レジャーサ	R	20×13	750
		25×13	1,390
		25×20	900
		30×13	2,780
		30×20	2,760
		30×25	2,090
		40×13	3,460
		40×20	3,430
		40×25	2,840
		40×30	2,650
		50×13	4,370
		50×20	4,360
		50×25	3,600
		50×30	3,390
		50×40	3,020
		60×13	6,540
		60×20	5,760
		60×25	5,390
		60×30	4,820
		ティー	T
60×50	4,000		
13	1,460		
20	1,840		
20×13	1,780		
25	2,270		
25×13	2,450		
25×20	2,240		
30	5,240		
30×13	6,340		
雌アダプタ付90°エルボ	AEメス	30×20	6,330
		30×25	6,110
		40	7,870
		40×13	9,200
		40×20	8,730
		40×25	8,450
		40×30	8,330
		50	8,360
		50×13	10,280
		50×20	9,780
		50×25	9,250
		50×30	8,990
		50×40	8,730
		60	10,490
		60×13	12,420
雄アダプタ付90°エルボ	AEオス	60×20	12,160
		60×25	11,890
		60×30	11,630
		60×40	11,530
		60×50	11,300
		13×1/2	1,580
		20×3/4	2,070
		25×1	3,240
		30×1	5,450
		40×1・1/4	7,130
		50×1・1/2	7,710
		60×2	10,710
		13×1/2	1,550
		20×1/2	2,930
		20×3/4	2,010
25×1	2,900		

種類	品名	サイズ	定価
雄アダプタ付90°エルボ2型	AEオス2型	30×1	5,220
		40×1・1/4	6,810
		50×1・1/2	7,650
		60×2	10,950
雄アダプタ付ソケット1型	ASオス1型	13×1/2	1,200
		20×1/2	2,930
		20×3/4	1,460
		25×1	1,960
雄アダプタ付ソケット2型	ASオス2型	30×1	2,900
		30×1・1/4	3,690
		40×1・1/4	3,730
		40×1・1/2	4,520
		50×1・1/2	4,440
		50×2	5,810
		60×2	6,210
		60×2・1/2	6,850
		13×1/2	1,290
		20×1/2	2,460
雌アダプタ付ソケット	ASメス	20×3/4	1,730
		25×1	2,710
		30×1	3,160
		30×1・1/4	4,070
		40×1・1/4	4,160
		40×1・1/2	4,780
		50×1・1/2	4,580
		50×2	6,190
		60×2	6,220
		雄アダプタ付ソケットJ型	ASJオス
雄アダプタ付90°エルボJ型	AEJオス	20×1/2	2,930
		水栓エルボ	水栓E
水栓エルボ	水栓E	20×1/2	1,970
		20×3/4	2,070
		25×1	3,120
		13×1/2	1,810
水栓エルボショート	水栓Eショート	20×1/2	2,630
		20×3/4	3,380
水栓ティー	水栓T	13×1/2	2,200
		20×1/2	2,530
		20×3/4	2,840
		25×1/2	3,080
		25×3/4	4,070
		25×1	5,200
		30×1/2	11,250
		40×1/2	11,660
		50×1/2	11,900
		60×1/2	16,920
水栓ソケット	水栓S	13×1/2	1,290
		20×1/2	1,730
		20×3/4	1,730
		25×1/2	2,060
		25×3/4	2,520
		25×1	2,610
座付水栓エルボショート	座付水栓E	13×1/2	4,140
		20×1/2	4,430
座付水栓エルボショート2	座付水栓E2	13×1/2	3,380
		20×1/2	3,600

種類	品名	サイズ	定価
座付水栓ティー	座付水栓T	13×1/2	5,600
		20×1/2	6,260
水栓固定用六角座板	水栓座板	1/2	300
		ユニオンソケット	US
90°ユニオン	90U	13×3/4	3,670
		20×1/2	2,250
		20×3/4	3,880
ユニオン1型	U1型	13×1/2	2,320
		13×3/4	3,940
		20×1/2	2,860
ユニオン2型	U2型	20×3/4	4,340
		13	2,770
		20	3,920
ユニオン2型	U2型	25	5,060
		13×1/2	5,110
MTE	MT	20×3/4	6,420
		25×1	8,790
MTS	MTS	13×1/2	1,690
		13×1/2	1,480
絶縁ユニオン (塩化ビニルライニング鋼管用)	IUUV	20×1/2	3,660
		13×1/2	4,920
		20×3/4	6,080
絶縁ユニオン (耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)	IUH	25×1	7,120
		13×1/2	6,230
		20×3/4	7,690
絶縁ユニオン (SGP管用: マレアブルメッキ)	IUG	25×1	8,950
		13×1/2	2,650
		20×3/4	3,340
★樹脂製絶縁継手	樹脂製絶縁継手	20	1,130
		25	1,230
台座	台座	1/2	950
		ラップ付短管	LT
絶縁用コートフランジ	CF	20×3/4	5,070
		25×1	5,290
		30×1	4,040
		30×1・1/4	4,650
		40×1・1/4	4,520
		40×1・1/2	5,110
		50×1・1/2	4,810
		50×2	5,620
		60×2	6,010
		60×2・1/2	6,930
絶縁用コートフランジ	CF	1/2	2,810
		3/4	3,070
		1	3,860
		1・1/4	4,660
		1・1/2	4,910
		2	5,440
2・1/2	6,930		

★樹脂製絶縁継手は「給水専用」です。